

AXIS F4005 Dome Sensor Unit

提供隐蔽式室内监控的嵌入式半球摄像机

AXIS F4005 是一款紧凑的易于安装的嵌入式半球传感器单元，可在零售、办公室和银行环境中提供隐蔽式室内视频监控。与 AXIS F 主机结合使用时，AXIS F4005 可提供 1080p 分辨率和宽阔的 113° 水平视野。它支持 WDR – Forensic Capture，很适合具有很明亮和黑暗区域的场景。AXIS F4005 还支持 Axis 走廊模式，适合垂直方向的区域，如楼梯、走廊和过道。它随附一根 12 米（39 英尺）长的预装电缆，可用于连接至主机。随附旋转工具，用于调平图像。

- > 紧凑的嵌入式半球摄像机，适合室内监控
- > 具有 1080p 分辨率的固定镜头
- > 宽阔的 113° 水平视野
- > 宽动态范围 – Forensic Capture（带 AXIS F41/F44 主机）
- > 支持 Axis 走廊模式



AXIS F4005 Dome Sensor Unit

摄像机		工作条件	-30 ° C 至 55 ° C (-22 ° F 至 131 ° F) 湿度 10-85% RH (非冷凝)
图像传感器	1/2.8" (有效) 逐行扫描 RGB CMOS	存放条件	-40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F)
镜头	2.8 毫米, F2.0 带 AXIS F34/F41/F44, 1080p 水平视角: 113° 垂直视角: 62° 带 AXIS F34/F44, 720p 水平视角: 73° 垂直视角: 41°	认证	ECE R10 修订版 04、EN 50121-4、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60、IEC 60068-2-78、IEC 62236-4、EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、VCCI B 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN22 B 类、KN24、EN 50581、IEC 60068-2-60、IEC 60721-3-5 5M3 (振动、冲击)
分辨率	最大 1920x1200/1080	尺寸	深度: 82 毫米 (3.23 英寸) ø 112 毫米 (4.41 英寸) 12 米 (39 英尺) 电缆
宽动态范围	WDR - 宽动态猎影技术 带 AXIS F41 : 1080p, 25/30 fps (50/60 Hz) 带 AXIS F44 : 720p, 12.5/15 fps (50/60 Hz)	重量	530 克 (1.1 磅)
最低照度	彩色: 0.3 lux	硬件要求	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
快门时间	带 AXIS F41 : HDTV 1080p 25/30/50/60 fps: 1/143000 s 至 2 s; WUXGA (1920x1200) 25/30 fps: 1/143000 s 至 2 s 带 AXIS F34/F44 : 1080p 12.5/15 fps: 1/22500 s 至 2 s; HDTV 720p 25/30 fps: 1/28000 s 至 2 s	所含附件	安装指南、旋转工具
帧速率	最大 50/60 fps (50/60 Hz)	质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 www.axis.com/warranty
摄像机角度调整	垂直转动: 120° , 旋转: 90°	环境责任: axis.com/environmental-responsibility	
常规			
外壳	塑料		