

AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Conteo de precisión con software de socios

La AXIS F8804 Stereo Sensor Unit está formada por dos objetivos y sensores de imagen que ofrecen imágenes en estéreo sincronizadas cuando se utiliza con una unidad principal AXIS F34 o AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit. Cuando se combina con el software de análisis de un socio de Axis, la solución global puede proporcionar una precisión mayor en dicha función de análisis, como el recuento de personas, la gestión de colas y el mapa de calor. La unidad de sensor estéreo se ha diseñado para montarse en techos interiores, para empotrarse en falsos techos para una instalación discreta o para montarse en una superficie con el adaptador incluido. Resulta ideal para su uso en tiendas, bancos, estaciones y aeropuertos, por ejemplo.

- > **Imágenes estereoscópicas que permiten un conteo de precisión con el software de análisis de los socios**
- > **Opción de montaje empotrado para una instalación discreta o montaje en superficie**



AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Cámara		Homologaciones	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/4" (efectivo)	EMC	EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35
Lente	Iris fijo 2,1 mm, F2.2 Campo de visión horizontal: 102° Campo de visión vertical: 56° Distancia entre las unidades de sensor: 100 mm	Seguridad	IEC/EN/UL 60950-1
Resoluciones	1280x720 máx.	Entorno	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Amplio rango dinámico	WDR	Dimensiones	Montaje empotrado: 145 x 38 x 9 mm Montaje a ras: 160 x 52 x 48 mm Cada cable de la unidad del sensor: 8 m
Iluminación mínima	Color: 0,4 lux	Peso	Montaje empotrado: 74 g Montaje a ras: 156 g Cada cable de la unidad del sensor: 128 g
Velocidad de obturación	De 1/24 500 s a 1/6 s	Hardware requerido	AXIS F34 Main Unit o AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit
Velocidad de imagen	30/25 imágenes por segundo máx. (60/50 Hz)	Accesorios incluidos	Guía de instalación
General		Accesorios opcionales	AXIS F7315 Cable White 15 m
Carcasa	Plástico	Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada; visite www.axis.com/warranty
Sostenibilidad	Sin PVC	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)		
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C		