

## AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Conteggio di precisione con software di un partner

AXIS F8804 Stereo Sensor Unit comprende due obiettivi e sensori di immagine che offrono acquisizione di immagini stereo sincronizzate se utilizzati con AXIS F34 o AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit. Se combinata con un software di analisi di un partner Axis, la soluzione totale può offrire maggiore precisione in funzionalità di analisi quali il conteggio persone, la gestione delle code e la mappatura del calore. L'unità con sensore stereo è progettata per essere montata in soffitti di ambienti esterni, a incasso in controsoffitti per un'installazione discreta o montati in superficie con l'adattatore incluso. È ideale per l'uso in negozi, banche, stazioni ferroviarie e aeroporti.

- > **Acquisizione di immagini stereoscopiche che abilita il conteggio di precisione con il software di analisi del partner**
- > **Opzione di montaggio a incasso per un'installazione discreta o un montaggio a superficie**



## AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Telecamera		Approvazioni
<b>Sensore immagini</b> RGB CMOS Progressive Scan da 1/4" (effettivo)		EMC EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
<b>Lente</b>	Iride fisso 2,1 mm, F2.2 Campo visivo orizzontale: 102° Campo visivo verticale: 56° Distanza tra le unità con sensore: 100 mm	<b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 60950-1
<b>Risoluzioni</b>	Max 1280 x 720	<b>Ambiente</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
<b>Wide Dynamic Range</b>	WDR	<b>Dimensioni</b>
<b>Illuminazione minima</b>	Colore: 0,4 lux	Montaggio a incasso: 145 x 38 x 9 mm Montaggio a filo: 160 x 52 x 48 mm Ogni cavo unità con sensore: 8 m
<b>Tempo di otturazione</b>	da 1/24500 s a 1/6 s	<b>Peso</b>
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Max 30/25 fps (60/50 Hz)	Montaggio a incasso: 74 g Montaggio a filo: 156 g Ogni cavo unità con sensore: 128 g
Generale		<b>Hardware richiesto</b>
<b>Alloggiamento</b>	Plastica	Unità principale AXIS F34 o unità principale di ingresso audio doppio AXIS F44
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC	<b>Accessori inclusi</b>
<b>Condizioni di funzionamento</b>	da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Guida all'installazione
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	da -40 °C a 65 °C	<b>Accessori opzionali</b>
		AXIS F7315 - Cavo bianco 15 m
		<b>Garanzia</b>
		Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)