

AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Contagem precisa com software de parceiro

A AXIS F8804 Stereo Sensor Unit é composta por duas lentes e sensores de imagem que fornecem imagens estéreo sincronizadas quando usada com uma AXIS F34 ou AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit. Quando combinada com software de análise desenvolvido por parceiros Axis, a solução total pode fornecer maior precisão em funcionalidades de análise como contagem de pessoas, gerenciamento de filas e mapeamento de calor. A unidade de sensor estéreo foi desenvolvida para montagem em tetos em ambientes internos – seja embutida em um teto rebaixado para maior discrição ou montada na superfície com o adaptador incluído. Ela é ideal para uso, por exemplo, em lojas, bancos, estações e aeroportos.

- > **Imagem estereoscópica que permite contagens precisas com software de análise de parceiros**
- > **Opção de montagem embutida para instalação discreta ou montagem na superfície**



AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Câmara		Aprovações
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/4 pol. com varredura progressiva (efetiva)	EMC EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Lentes	Íris fixa 2,1 mm, F2.2 Campo de visão horizontal: 102° Campo de visão vertical: 56° Distância entre unidades de sensor: 100 mm	Segurança IEC/EN/UL 60950-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Resoluções	Máx. 1280 x 720	Dimensões Montagem embutida: 145 x 38 x 9 mm (5 11/16 x 1 1/2 x 3/8 pol.) Montagem embutida: 160 x 52 x 48 mm (6 5/16 x 2 1/16 x 1 7/8 pol.) Cada cabo da Unidade de Sensor: 8 m (26 ft)
Amplio alcance dinâmico	WDR	Peso Montagem embutida: 74 g (2,6 oz) Montagem embutida: 156 g (5,5 oz) Cada cabo da Unidade de Sensor: 128 g (4,5 oz)
Iluminação mínima	Cor: 0,4 lux	Hardware necessário AXIS F34 Main Unit ou AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit
Tempo do obturador	1/24500 s a 1/6 s	Acessórios incluídos Guia de Instalação
Taxa de quadros	Máx. 30/25 fps (60/50 Hz)	Acessórios opcionais AXIS F7315 Cable White 15 m
Geral		Garantia Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty .
Invólucro	Plástico	
Sustentabilidade	Sem PVC	
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility