

AXIS FA1080-E Thermal Sensor Unit

Unidad de sensor térmico para exteriores

El AXIS FA1080-E es un sensor térmico flexible y muy discreto para exteriores que admite diversas instalaciones: detrás de superficies para una vigilancia discreta, en paredes o empotrado. Se puede emplear como sensor de vigilancia que no pone en riesgo la integridad de las personas. Tiene dos objetivos, uno de 2,2 mm para vistas gran angular y otro de 4 mm para vistas de ángulo estrecho con distancias de detección más largas. Para utilizarse con la AXIS FA54 Main Unit admite la AXIS Camera Application Platform, que proporciona funciones de analítica. Es una solución de detección fiable con un bajo índice de falsas alarmas.

- > **Detección térmica fiable las 24 horas**
- > **Se pueden configurar varios canales**
- > **Dos objetivos disponibles**
- > **Para uso con AXIS FA54 Main Unit**
- > **Discreta unidad de sensor para exteriores**



AXIS FA1080-E Thermal Sensor Unit

Cámara		Dimensiones	AXIS FA1080-E 2,2 mm: 53 mm ø 30 mm AXIS FA1080-E 4 mm: 62 mm ø 30 mm Longitud del cable: 12 m
Modelos	AXIS FA1080-E 2,2 mm AXIS FA1080-E 4 mm	Peso	Sensor con cable 370 g
Sensor de imagen	Microbolómetro no refrigerado 208 x 156 píxeles, tamaño de píxel 12 µm, rango espectral: 8-14 µm	Hardware requerido	AXIS FA54 Main Unit
Lente	AXIS FA1080-E 2,2 mm: Atermalizado, 2,2 mm, F1.05 Campo de visión horizontal: 63° Campo de visión vertical: 47° AXIS FA1080-E 4 mm: Atermalizado, 4 mm, F1.2 Campo de visión horizontal: 35.4° Campo de visión vertical: 28° Distancia de enfoque cercano: 1 m	Accesorios incluidos	AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket
Sensibilidad	NETD <100 mK	Accesorios opcionales	AXIS F8203 Fixed Mount Bracket AXIS F8204 Mounting band AXIS F8205 Bullet Accessory AXIS F8212 Trim Ring Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Velocidad de imagen	8,3 imágenes por segundo	Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty .
General		Control de exportaciones	El producto contiene tecnología/componentes de control de origen estadounidense. El Reglamento de la Administración de Exportaciones de los Estados Unidos (EAR) es siempre aplicable al producto. Debe respetarse en todo momento la normativa aplicable, tanto nacional como internacional, de control de (re-)exportaciones.
Carcasa	Aluminio Clasificación IP66 e IP67	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Conectores	RJ12 para la conexión a AXIS FA54 Main Unit		
Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 55 °C Temperatura máxima (intermitente): 60 °C Temperatura de arranque: -30 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)		
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C		
Homologaciones	EMC 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, ICES-003 Clase A, Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Ambientales (unidad térmica) IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66/IP67, IEC/EN/UL 60950-22		