

## AXIS FA1125 Sensor Unit

Vigilancia sumamente discreta en interiores en 1080p

La AXIS FA1125 es ideal para aplicaciones de vigilancia sumamente discreta en interiores en comercios, bancos e integrados en máquinas. Puede instalarse en espacios reducidos y empotrarse en paredes, techos o paneles metálicos con solo una perforación visible para el objetivo. Para su uso con una unidad principal AXIS FA, la AXIS FA1125 proporciona una resolución de 1080p y un amplio campo de visión horizontal de 91°. La AXIS FA1125 emplea amplio rango dinámico (WDR) con captura forense optimizado para el movimiento. La unidad se entrega con un soporte de montaje de 8 m para la conexión a una unidad principal.

- > **Diseño flexible y sumamente discreto para uso en interior**
- > **Objetivo estenopeico con resolución 1080p**
- > **Amplio campo de visión horizontal de 91°**
- > **Forensic WDR**



## AXIS FA1125 Sensor Unit

Cámara	
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" (efectivo)
<b>Lente</b>	Iris fijo, enfoque fijo, objetivo estenopeico 3,7 mm, F2.5 Campo de visión horizontal: 91° Campo de visión vertical: 45°
<b>Resoluciones</b>	1920x1080 (1080p)
<b>Amplio rango dinámico</b>	Forensic WDR
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0,25 lux
<b>Velocidad de obturación</b>	De 1/32 500 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/30 s con 60 Hz
<b>Velocidad de imagen</b>	Máx. 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)
General	
<b>Carcasa</b>	Aluminio Plástico
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
<b>Homologaciones</b>	EMC 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B,
	RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35
	<b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 62368-1
	<b>Ambiental</b> EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>Dimensiones</b>	28 x 24 x 20 mm
<b>Peso</b>	12,2 g
<b>Hardware requerido</b>	AXIS FA Main Unit
<b>Accesorios incluidos</b>	Cable negro de 8 m, tuerca de bloqueo de 1 pieza, AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount Guía de instalación
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring, AXIS F8212 Trim Ring, AXIS F8225 Pinhole Accessory
<b>Garantía</b>	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía AXIS ampliada, visite <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

Responsabilidad medioambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)