

AXIS FA4115 Dome Sensor Unit

Domo varifocal flexible y discreto para uso en interiores con 1080p

La AXIS FA4115 es una unidad de sensor de domo varifocal compacta para una discreta videovigilancia en interiores, adecuada para comercios, oficinas y bancos. Combinada con una AXIS FA Main Unit, la AXIS FA4115 proporciona una resolución 1080p y ángulos de visión flexibles que ofrecen un campo de visión horizontal de 53° a 99°. Un campo de visión más estrecho permite capturar detalles más finos. En modo gran angular, se cubre una mayor parte de la escena. La AXIS FA4115 emplea amplio rango dinámico (WDR) con captura forense optimizado para el movimiento. La unidad se entrega con un soporte de montaje de 8 m para la conexión a una unidad principal.

- > **Domo flexible y compacto para una vigilancia en interiores**
- > **Objetivo varifocal con resolución 1080p**
- > **Campo de visión horizontal de 99°-53°**
- > **Forensic WDR**
- > **Formato pasillo de Axis para áreas de cobertura con orientación vertical**



AXIS FA4115 Dome Sensor Unit

Cámara		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" (efectivo)	Homologaciones	EMC 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35
Lente	Iris fijo, varifocal 2,8-6,0 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 99°-53° Campo de visión vertical: 53°-30°	Seguridad	IEC/EN/UL 62368-1
Resoluciones	1920x1080 (1080p)	Ambiental	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Amplio rango dinámico	Forensic WDR	Dimensiones	Altura: de 50 mm a 70 mm
Iluminación mínima	Color: 0,2 lux	Peso	112 g
Velocidad de obturación	De 1/32 500 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/30 s con 60 Hz	Hardware requerido	AXIS FA Main Unit
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: 360° Vertical: De 0° a 90° Rotation (Rotación): 360°	Accesorios incluidos	Cable negro de 8 m, soportes de montaje Guía de instalación
Velocidad de imagen	Máx. 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Accesorios opcionales	AXIS F7315 Cable White 15 m
General		Garantía	Garantía de 3 años de Axis y opción de Garantía de AXIS ampliada; consulte www.axis.com/warranty .
Carcasa	Aluminio Plástico	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Sostenibilidad	Sin PVC		
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)		