

AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム

AXIS FA4115は、小売店、オフィス、銀行などの屋内での映像監視を目立たずに行える、コンパクトなバリフォーカルドームセンサーユニットです。AXIS FAメインユニットに接続して使用することで、AXIS FA4115は1080pの解像度と53°~99°の範囲の水平画角による柔軟な視野角を提供します。視野が狭くなると、より詳細な部分をキャプチャできます。広くすると、撮影シーンの範囲を拡大できます。AXIS FA4115は、動きに対して調整されるフォレンジックWDR (ワイドダイナミックレンジ) を使用します。このユニットには、メインユニットへ接続するための、取り付けブラケットと8mのケーブルが付属しています。

- > 屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム
- > 1080pの解像度のバリフォーカルレンズ
- > 53°~99°の水平画角
- > フォレンジックWDR
- > 縦方向に長い範囲をカバーするAxis Corridor Format



AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

カメラ		保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C 湿度 5 ~ 95% RH (結露不可)
撮像素子	1/3" (有効) プログレッシブスキャン RGB CMOS	認証・認可	EMC 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35
レンズ	固定アイリス、バリフォーカル 2.8 ~ 6.0 mm、F2.0 水平画角: 99° ~ 53° 垂直画角: 53° ~ 30°	安全性	IEC/EN/UL 62368-1
解像度	1920x1080 (1080p)	使用環境	EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	Forensic WDR	外形寸法	高さ: 50 mm ~ 70 mm 直径 88 mm
最低照度	カラー: 0.2ルクス	重量	112 g
シャッター速度	1/32500秒 ~ 1/25秒 (50 Hz) 1/32500秒 ~ 1/30秒 (60 Hz)	必要なハードウェア	AXIS FA Main Unit
アングル調整	パン: 360° チルト: 0° ~ 90° 回転: 360°	付属品	8 m ブラックケーブル、取り付けブラケット インストールガイド
フレームレート	最大 25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz)	オプションアクセサリ	AXIS F7315 Cable White 15 m
一般		保証	アクシスの3年保証、アクシス延長保証(オプション)。詳細は www.axis.com/warranty を参照してください。
ケーシング	アルミニウム プラスチック	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
環境保護	PVC 不使用		
動作条件	-20 ° C ~ 50 ° C 湿度 10 ~ 85% RH (結露不可)		