

## AXIS FA4115 Dome Sensor Unit

Domo varifocal flexible y discreto para uso en interiores con 1080p

La AXIS FA4115 es una unidad de sensor de domo varifocal compacta para una discreta videovigilancia en interiores, adecuada para comercios, oficinas y bancos. Combinada con una AXIS FA Main Unit, la AXIS FA4115 proporciona una resolución 1080p y ángulos de visión flexibles que ofrecen un campo de visión horizontal de 53° a 99°. Un campo de visión más estrecho permite capturar detalles más finos. En modo gran angular, se cubre una mayor parte de la escena. La AXIS FA4115 emplea amplio rango dinámico (WDR) con captura forense optimizado para el movimiento. La unidad se entrega con un soporte de montaje de 8 m para la conexión a una unidad principal.

- > **Domo flexible y compacto para una vigilancia en interiores**
- > **Objetivo varifocal con resolución 1080p**
- > **Campo de visión horizontal de 99°-53°**
- > **Forensic WDR**
- > **Formato pasillo de Axis para áreas de cobertura con orientación vertical**



## AXIS FA4115 Dome Sensor Unit

Cámara	
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" (efectivo)
<b>Lente</b>	Iris fijo, varifocal 2,8-6,0 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 99°-53° Campo de visión vertical: 53°-30°
<b>Resoluciones</b>	1920x1080 (1080p)
<b>Amplio rango dinámico</b>	Forensic WDR
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0,2 lux
<b>Velocidad de obturación</b>	De 1/32 500 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/30 s con 60 Hz
<b>Ajuste de ángulo de cámara</b>	Horizontal: 360° Vertical: De 0° a 90° Rotation (Rotación): 360°
<b>Velocidad de imagen</b>	Máx. 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)
General	
<b>Carcasa</b>	Aluminio Plástico
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

<b>Homologaciones</b>	EMC 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35 Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Ambiental EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>Dimensiones</b>	Altura: de 50 mm a 70 mm
<b>Peso</b>	112 g
<b>Hardware requerido</b>	AXIS FA Main Unit
<b>Accesorios incluidos</b>	Cable negro de 8 m, soportes de montaje Guía de instalación
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS F7315 Cable White 15 m
<b>Garantía</b>	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía AXIS ampliada, visite <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)