

Splitter Axis High Power over Ethernet

Supporto di High Power over Ethernet per telecamere di rete a cupola Axis PTZ.



- > Supporto per telecamere di rete a cupola Axis PTZ
- > Conforme a IEEE 802.3at

Gli splitter High Power over Ethernet di AXIS sono una soluzione conveniente per alimentare i prodotti con tecnologia video di rete senza installare uscite di alimentazione e cavi elettrici.

Gli splitter Axis High PoE consentono di alimentare e trasmettere dati ai prodotti con tecnologia video di rete di Axis usando un singolo cavo di rete Ethernet.

Le soluzioni High PoE consentono di installare senza difficoltà prodotti con tecnologia video di rete in aree in cui non sono disponibili cavi e uscite di alimentazione, riducendo così i costi di installazione.

Gli splitter separano i dati dall'alimentazione elettrica trasmessi attraverso un cavo Ethernet e sono adatti ai prodotti con tecnologia video di rete senza supporto integrato per PoE.

Gli splitter possono alimentare i dispositivi di rete ad alto consumo energetico, come indicato dallo standard IEEE 802.3at.

Specifiche tecniche - Splitter Axis High Power over Ethernet

Modelli	Splitter AXIS T8126 High PoE 12 V Splitter AXIS T8128 High PoE 24 V	Condizioni di funzionamento	Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F) Umidità: Max. 90% relativa senza condensa
Generale		Approvazioni	WEEE, CE, FCC parte 15 sottosezione B classe A, EN 55022 classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 classe A, EN 55024
Funzione	Separazione di dati e alimentazione durante il trasferimento via cavo di rete per i prodotti con tecnologia video di rete ma senza supporto PoE integrato	Dimensioni	94 x 31 x 73 mm (3,7 x 1,1 x 2,9 pollici)
Connettori	Dati e alimentazione in ingresso: RJ45 schermato Dati in uscita: RJ45 schermato Alimentazione in uscita: Connettore cilindrico CC con polo positivo centrale	Peso	112 g (0,25 libbre)
Alimentazione	Ingresso: Massimo 30 W Uscita: AXIS T8126: 2 A a 12 V CC AXIS T8128: 1 A a 24 V CC	Accessori inclusi	AXIS T8126: Adattatori per cavi per AXIS 214 PTZ, codificatori video Per un elenco completo dei prodotti supportati, visitare www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm
Installazione e gestione	Installazione plug-and-play tra midspan e telecamera	Garanzia	Garanzia Axis di 1 anno, visitare www.axis.com/warranty

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com