

Splitters Hi PoE de Axis

Alimentación PoE de alta potencia para cámaras de red domo PTZ de Axis



- > Compatibilidad con cámaras de red domo PTZ de Axis
- > Conformidad con IEEE 802.3at

Las unidades de distribución de alimentación de alta potencia a través de Ethernet de Axis, ofrecen una solución sencilla, rápida y rentable para alimentar productos de vídeo en red sin necesidad de instalar salidas de corriente ni cables eléctricos adicionales.

Las unidades de distribución de alimentación de alta potencia a través de Ethernet (High PoE) de Axis, permiten que los productos de vídeo en red reciban datos y alimentación a través del mismo cable Ethernet.

Los productos de alimentación de alta potencia PoE facilitan la instalación de productos de vídeo en red en áreas sin cables de alimentación ni salidas de corriente disponibles, por lo que reducen los costes de instalación.

Las unidades de distribución, que separan la alimentación y los datos que se transmiten por el cable Ethernet, se utilizan en el caso de productos de vídeo en red sin compatibilidad integrada con PoE.

Estas unidades de distribución permiten alimentar dispositivos de red que precisan de más potencia, como se especifica en el estándar IEEE 802.3at.

Especificaciones técnicas - Splitters Hi PoE de Axis

Modelos	Unidad de distribución High PoE AXIS T8126 de 12 V Inyector High PoE AXIS T8128 de 24 V	Condiciones de funcionamiento	de 0 °C a 40 °C 90 % de humedad relativa máxima (sin condensación)
General		Homologaciones	WEEE, CE, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, EN 55022 Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase A, EN 55024
Función	Los datos y la alimentación se transmiten por separado a través de un cable de red para los productos de vídeo en red sin compatibilidad integrada con PoE	Dimensiones	94 x 31 x 73 mm
Conectores	Entrada de alimentación y datos: RJ45 blindado Salida de datos: RJ45 blindado Salida de alimentación: Conector cilíndrico de CC; centrado en "+"	Peso	112 g
Alimentación	Entrada: 30 W máx. Salida: AXIS T8126: 2 A a 12 V CC AXIS T8128: 1 A a 24 V CC	Accesorios incluidos	AXIS T8126: Adaptadores de cable para AXIS 214 PTZ, codificadores de vídeo Para obtener una lista completa de productos compatibles, consulte www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm
Instalación y gestión	Instalación Plug and Play entre el inyector y la cámara	Garantía	Garantía de Axis de un (1) año; consulte www.axis.com/warranty

Más información disponible en www.axis.com