

Axis High Power over Ethernetスプリッタ

Axis PTZドームネットワークカメラ対応High Power over Ethernet



> Axis PTZドームネットワークカメラ対応

> IEEE 802.3at準拠

Axis High Power over Ethernetスプリッタは、ネットワークビデオ製品に簡単に、すばやく電力を供給する費用対効果の高いソリューションです。カメラのための電源装置や電源ケーブルを設置する必要がありません。

Axis High Power over Ethernet (High PoE) スプリッタは、Axisのネットワークビデオ製品に、イーサネットケーブルを通じてデータと電力を供給します。

High PoEスプリッタを使用することにより、電源ケーブルや電源の設置が不可能な場所でも簡単にネットワークビデオ製品を設置することができ、設置コストを削減することができます。

イーサネットケーブル上のデータと電力を分離するスプリッタは、PoEに対応していないネットワークビデオ製品に対応するために使用します。

High PoEスプリッタは、IEEE 802.3atで規定されている大きな電力を必要とするネットワーク装置に電力を供給するために使用します。

技術仕様 - Axis High Power over Ethernetスプリッタ

モデル	AXIS T8126 High PoEスプリッタ 12 V AXIS T8128 High PoEスプリッタ 24 V	動作環境	温度: 0 ° C~40 ° C 湿度: 最大90% RH (結露不可)
一般		認証・認可	WEEE、CE、FCC Part 15 Subpart B Class A、 EN 55022 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、EN 55024
機能	PoEに対応していないネットワークビデオ製品用に、ネットワークケーブル上のデータと電力を分離	外形寸法	94×31×73 mm
コネクタ	データ/電源入力: シールド付きRJ45 データ出力: シールド付きRJ45 電源出力: DCバレルコネクタ (センター正極)	重量	112 g
電源出力	入力: 最大30 W 出力: AXIS T8126: 2 A (12 V DC時) AXIS T8128: 1 A (24 V DC時)	付属品	AXIS T8126: ケーブルアダプター (AXIS 214 PTZ、ビデオエンコーダ用) 対応製品の完全なリストについては、 www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm を参照
設置と管理	ミッドスパンとネットワークカメラ間にプラグアンドプレイインストール	保証	Axisの1年保証、 www.axis.com/warranty を参照

詳細については、www.axis.com をご覧ください。