

AXIS I/O Indication LED


Übersichtliches und schlichtes Design

Mit AXIS I/O Indication LED lässt sich leicht erkennen, ob die Kamera aktiv ist oder nicht, z. B. wenn es um Privatsphäre geht oder wenn Sie antisoziales und kriminelles Verhalten verhindern möchten. Dank des schlanken und einfachen Designs eignet sich AXIS I/O Indication LED ideal für die Überwachung im Einzelhandel, im Transport und im Gesundheitswesen. Die Installation erfolgt schnell mit nur einem Klebestreifen und einem Kabel, das an den E/A-Port der Kamera angeschlossen wird. Die Einrichtung und Konfiguration erfolgt einfach in den Kameraeinstellungen.

> **Bei Aufzeichnung benachrichtigen**

> **Aktiv bei Bewegungserkennung**

> **Schnelle und einfache Installation**



AXIS I/O Indication LED

Allgemeines		Zulassungen	Umgebung
Gehäuse	Kunststoffgehäuse IP44-zertifiziert Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)		EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC/EN 60529 IP44
Nachhaltigkeit	Ohne PVC	Abmessungen	Höhe: 11 mm Breite: 14 mm 400 mm Kabel
Stromversorgung	Eingangsspannung: 12 V Gleichstrom (Stromversorgung über das Gerät mittels E/A-Anschluss) Strombedarf: 15 mA	Gewicht	8 g
Betriebs- bedingungen	-20 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 00 bis 100 % (nicht kondensierend)	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
Lager- bedingungen	-40 °C bis 70 °C	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	