

AXIS Long Range PoE Extender Kit

Solução robusta para cobertura de distâncias longas

O AXIS Long Range PoE Extender Kit oferece uma solução inteligente e fácil de instalar para estender o alcance de sua rede e do PoE. Sem a restrição do limite de 100 m (328 ft.) para os cabos Ethernet, os produtos de vídeo em rede Axis podem ser instalados em distâncias maiores. Basta conectar o AXIS Long range PoE Extender Kit em linha com o cabo CAT5e ou CAT6 para que alimentação e dados sejam encaminhados para seus dispositivos de rede Axis. O AXIS Long Range PoE Extender Kit oferece suporte a dispositivos compatíveis com IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Com seu design robusto, o AXIS Long Range PoE Extender kit é capaz de suportar condições ambientais adversas e temperaturas desafiadoras.

- > **Estende as conexões Ethernet e PoE a até 1000 m (3280 ft.)**
- > **Suporte a dispositivos compatíveis com IEEE 802.3af e IEEE 802.3at**
- > **Compatível com NEMA TS 2 e design robusto com faixa de temperaturas estendida**
- > **Custo eficiente**



AXIS Long Range PoE Extender Kit

Dados e energia		Condições de operação	
Taxa de dados	100 Base-TX, 10 Base-T		-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade relativa máxima de 85% (sem condensação)
Distância	A distância máxima, 1000 m (3280 ft) depende do produto conectado, da fonte de alimentação e das condições operacionais. Consulte www.axis.com para obter mais informações.		-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade relativa máxima de 95% (sem condensação)
Conectores	RJ45, alimentação CC com 2 pinos	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Cabos de rede	CAT6, CAT5e		Segurança IEC/EN/UL 62368-1
Entrada	PoE (IEEE 802.3af Tipo 1 Classe 3) ou PoE+ (IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4) Alimentação CC: 57 V Potência do dispositivo: 1,0 W		Ambiente NEMA TS 2-2016 (2.2.7-2.2.9)
Saída	PoE (IEEE 802.3af Tipo 1 Classe 3) ou PoE+ (IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4)	Dimensões	120 x 36 x 23 mm (4,7 x 1,4 x 0,9 pol.)
Geral		Peso	100 g (0,2 lb)
Ambiente	Ambientes internos	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Invólucro	Alumínio	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Sustentabilidade	Sem PVC		
Visor e indicadores	Indicadores de rede: Link/Atividade/Velocidade Indicadores de energia: Potência de PoE máxima disponível para câmera		