

AXIS M1025 网络摄像机

具备 HDMI™ 和前端存储功能的小型 HDTV 1080p 摄像机

AXIS M1025 很适用于保障小型企业、饭店或住宅区等位置的安全。AXIS M1025 利用逐行扫描技术为多个可单独优化的 H.264 和 Motion JPEG 格式视频流提供 HDTV 1080p 或 200 万像素全帧速分辨率的卓越视频质量。此款摄像机具备一个 HDMI™ 输出（微型），可在 HDTV 720p 的公众监控器上查看现场直播视频。它具有一个可调焦距的固定镜头，并支持安讯士走廊模式，可优化较长区域的监控。AXIS M1025 可通过以太网或 5 V DC 输入供电，并支持板载内存卡。

- > HDTV 1080p/2 MP 品质
- > 以太网供电
- > HDTV 720p 格式的 HDMI 输出（微型）
- > 便捷灵活安装



AXIS M1025 网络摄像机

摄像机		录制视频至前端存储
图像传感器	1/2.7" 逐行扫描 RGB CMOS	数据流 事件数据
镜头	3.6 毫米, 水平视野: 94°, F2.8, 固定光圈, 可调焦距	内置安装帮助 像素计数器
感光度	1.5–100000 lux, F2.8	常规
快门时间	1/8000 s 至 1/6 s	外壳 颜色: 白色 NCS S 1002–B 铝和聚碳酸酯
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ	可持续性 不含 PVC
视频		存储器 256 MB RAM, 128 MB 闪存
视频压缩	H.264 Main 格式 (MPEG–4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	电源 4.9–5.1 V DC, 最大 2.4 W 以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 1 类 (最大 3.84 W)
分辨率	1920 x 1080 (HDTV 1080p) 至 320x240	接口 DC 插座, RJ45 10BASE–T/100BASE–TX 公 RJ45 10BASE–T/100BASE–TX PoE, HDMI (微型) – 视频输出与 DVI 兼容
帧速率	H.264: 25/30 fps, 电源线频率为 50/60 Hz Motion JPEG: 15 fps, 电源线频率为 50/60 Hz	存储 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持录制到专用网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 建议, 请参见 www.axis.com
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽, VBR/CBR H.264	工作条件 0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F) 湿度 20–80% RH (非冷凝)
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光值、背光补偿、文本和图像叠加、隐私遮罩、成像、旋转 (包括走廊模式) HDMI (HDTV 720p 捕获模式) 未提供 WDR – 动态对比、文本和图像叠加以及隐私遮罩, 旋转: 仅 180°, 对于通过 HDMI 传输的视频流	认证 EN 55022 B 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、 EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、 ICES–003 B 类、VCCI B 类、C–tick AS/NZS CISPR 22、 KCC B 类、IEC/EN 60950–1 电源: EN 60950–1、cCSAus
网络		重量 144 克 (0.32 磅)
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志	所含附件 支架和夹具、安装指南、Windows 解码器单用户许可证
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB–II)、DNS、DynDNS、 NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、 ICMP、DHCP、ARP、SOCKS	可选附件 AXIS T8414 安装显示器 电源适配器 PS–V
系统集成		视频管理软件 AXIS Companion、AXIS Camera Station、安 讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/techsup/software 上获得
应用程序编程接口	支持软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF Profile S; 规格请参见 www.onvif.org	语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体 中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
智能分析	视频移动侦测、主动篡改报警 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装 AXIS 视频移动侦测 3、AXIS 越线侦测、AXIS 数字自动追踪和第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项, 请参见 www.axis.com/warranty
事件触发	分析、前端存储事件	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (http://www.openssl.org/) 以及由 Eric Young (eay@cryptosoft.com) 编写的加密软件。
事件动作	文件上传: FTP、HTTP、网络共享和电子邮件 通知: 电子邮件、HTTP 和 TCP 报警前和报警后视频缓冲	环境责任: axis.com/environmental-responsibility