

AXIS M2025-LE ネットワークカメラ

手ごろな価格の、IRライト内蔵の屋外対応カメラ

AXIS M2025-LEは、HDTV解像度において高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15 mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。115°の画角を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、Axis Corridor Formatにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。ワイドダイナミックレンジ (WDR) - フォレンジックキャプチャーは、明るい領域と暗い領域の両方で細部を強調して、フォレンジックの有用性を向上させています。広々としたバックボックスにより、安全なケーブル管理と容易なインストールが可能です。

> 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠

> HDTV 1080p

> IRライト搭載

> 115°の画角

> Zipstream



AXIS M2025-LE ネットワークカメラ

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| モデル | AXIS M2025-LE AXIS M2025-LE 黒 | データストリーミング | イベントデータ |
| カメラ | | 設置支援機能 | ピクセルカウンター |
| 撮像素子 | 1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS | 一般 | |
| レンズ | M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8mm、F2.0 水平画角: 115° 垂直画角: 64° | ケーシング | IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ポリマーケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (Torx® 10) M2025-LE: カラー: 白 NCS S 1002-B M2025-LE 黒: カラー: 黒 NCS S 9000-N |
| デイナイト | 赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え | 環境保護 | PVC不使用 |
| 最低照度 | カラー: 50 IRE、F2.0において0.2ルクス 白黒: 50IRE、F2.0において0.04ルクス IRライト点灯時: 0ルクス | メモリー | RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB |
| シャッター速度 | 1/65000秒~2秒 | 電源 | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 通常4.1 W、最大6.3 W |
| ビデオ | | コネクタ | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
| ビデオ圧縮 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG | 赤外線照明 | 電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。シーンにより最大15メートル(50フィート)の照射距離 |
| 解像度 | 1920x1080~160x90 | ストレージ | microSD/microSDHC/microSDXC cardに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は、 www.axis.com を参照 |
| フレームレート | 電源周波数50/60 Hzで最大25/30フレーム/秒 | 動作条件 | -30 °C~50 °C 湿度10~100% RH (結露可) |
| ビデオストリーミング | H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264 | 保管条件 | -40 °C~65 °C |
| マルチビューストリーミング | 最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り | 認証・認可 | EMC EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22 |
| 画像設定 | 圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR-フォレンジックキャプチャ: 最大115 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング | 外形寸法 | 高さ、ストレート取付: 174 mm 高さ、斜め取付: 118 mm ø 101mm |
| パン/チルト/ズーム | デジタルPTZ | 重量 | 0.5 kg |
| ネットワーク | | 付属品 | インストールガイド、Windows®用デコーダー (1ユーザーライセンス)、Torx® L型レンチ、コネクタガード |
| セキュリティ | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号化、IEEE 802.1X®ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理 | オプションアクセサリ | AXIS T94B03L埋込み式マウント、AXIS T94B02Dペンダントキット、AXIS T94B01Pコンジットバックボックス、AXIS T94B02Mジャンクションボックス/ギャングボックスプレート、Axisマウント、AXIS Surveillance microSDXC™カード AXIS T94マウント、各種設置用 その他のアクセサリについては、 www.axis.com をご覧ください。 |
| 対応プロトコル | IPv4/v6、HTTP、HTTPS®、SSL/TLS®, QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP | ビデオ管理ソフトウェア | AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェアについては、 www.axis.com/vms を参照してください。 |
| システムインテグレーション | | 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語 |
| アプリケーションプログラミングインターフェース | VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF®プロファイルSおよびONVIF®プロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能) | 保証 | Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照 |
| インテリジェントビデオ | 標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照) | 保証 | Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照 |
| イベントトリガー | インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント | 保証 | Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照 |
| イベントアクション | 映像の録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバックアップ (プリ/ポストアラーム) イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMP トラップ オーバーレイテキスト | 保証 | Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照 |

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェア、およびEric Young (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility