

AXIS M2026-LE 네트워크 카메라

4MP 및 내장 IR을 갖춘 경제적인 실외용 카메라

AXIS M2026-LE는 쿼드 HD 해상도에서 고품질 영상을 제공하는 볼릿 스타일의 소형 카메라입니다. 야간에도 최대 15m까지 감시할 수 있는 IR 조명이 내장되어 있습니다. 이 실외용 카메라는 내후성이 뛰어나며 통합된 선실드가 햇빛과 비로부터 카메라를 보호합니다. 130° 화각을 지원하여 단일 카메라로 저렴하지만 철저한 감시가 가능하며, Axis Corridor Format을 통해 복도와 쇼핑 통로를 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 서비스 루프 공간이 있는 넓은 백 박스는 안전한 케이블 관리와 간편한 설치를 지원합니다.

- > 실외용, IP66- 및 NEMA 4X-등급
- > 쿼드 HD/4MP 비디오
- > 내장 IR 조명
- > 130° 화각
- > Zipstream



AXIS M2026-LE 네트워크 카메라

모델	AXIS M2026-LE AXIS M2026-LE Black	데이터 스트리밍	이벤트 데이터
카메라		내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	일반	
렌즈	M12 마운트, 고정 아이리스, 고정 포커스 2.4mm, F2.2 수평 화각: 130° 수직 화각: 73°	케이스	IP66-, NEMA 250 Type 4X- 및 IK08 등급, 폴리머 케이스 캡슐화된 전자 장치 및 계류나사(Torx 10) M2026-LE: 컬러: White NCS S 1002-B M2026-LE Black: 컬러: Black NCS S 9000-N
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	지속성	PVC 없음
최저 조도	컬러: 50 IRE, F2.2에서 0.3lux 흑백: 50 IRE, F2.2에서 0.06lux IR 조명이 켜져 있는 경우 0lux	메모리	512MB RAM, 256MB Flash
셔터 시간	1/31500s ~ 1/5s	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반: 4.6W, 최대: 9.3W
비디오		커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	IR 조명	전력 효율성이 높고 수명이 긴 850nm IR LED. 장면에 따라 최대 15m(50ft) 도달 범위
해상도	2688x1520 ~ 320x240	스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 전용 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 에서 확인
프레임 레이트	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 최대 25/30fps	작동 조건	-30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트와 대역폭 VBR/MBR H.264	저장 조건	-40°C - 65°C(-40°F - 149°F)
멀티 뷰 스트리밍	풀 프레임 레이트에서 보기 영역을 최대 2개 개별 선택 가능	승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X 안전 IEC/EN/UL 60950-22
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, WDR, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링	치수	높이, 직선형: 174mm(6.9in) 높이, 각진형: 118mm(4.6in) Ø 101mm(4.0in)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ	무게	0.5kg(1.1lb)
네트워크		포함 액세서리	설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, Torx L 키, 커넥터 가드
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙집중식 인증서 관리	액세서리 옵션	AXIS T94B03L 매립형 마운트 AXIS T94B02D 펜던트 키트 AXIS T94B01P 전선관 백 박스 AXIS T94B02M J-Box/Gang Box 플레이트 Axis 마운트 AXIS Surveillance microSDXC™ Card 다양한 설치를 위한 AXIS T94 마운트 추가 액세서리는 www.axis.com 을 참조하십시오.
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/support/downloads 에서 사용 가능)
시스템 통합		언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함, 사양은 www.axis.com 참조) 원클릭 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 www.onvif.org 참조	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션은 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탭퍼링 알람 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조	이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 및 SNMP 트랩 에지 스토리지에 비디오 녹화 비디오 클립 전송 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링 오버레이 텍스트	이벤트 동작	알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 및 SNMP 트랩 에지 스토리지에 비디오 녹화 비디오 클립 전송 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링 오버레이 텍스트

a. 이 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하도록 OpenSSL Project로 개발된 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility