

AXIS M2026-LE ネットワークカメラ

手ごろな価格の、4メガピクセルおよびIR搭載の屋外対応カメラ

AXIS M2026-LEは、Quad HD解像度において高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。カメラ内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15 mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。130°の視野を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、Axis Corridor Formatにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。サービスループの収納スペースがある広々としたバックボックスにより、安全なケーブル管理と容易なインストールが可能です。

> 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠

> Quad HD/4メガピクセル映像

> IRライト搭載

> 130°の画角

> Zipstream



AXIS M2026-LE ネットワークカメラ

モデル	AXIS M2026-LE AXIS M2026-LE 黒	データストリーミング	イベントデータ
カメラ		設置支援機能	ピクセルカウンター
撮像素子	1/3インチプログレッシブスキャンRGB CMOS	一般	
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.4mm、F2.2 水平画角: 130° 垂直画角: 73°	ケーシング	IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ポリマーケーシング カプセル化された電子機器、拘束ネジ (トルクス10) M2026-LE: カラー: 白NCS S 1002-B M2026-LE 黒: カラー: 黒NCS S 9000-N
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	環境保護	PVC不使用
最低照度	カラー: 50IRE、F2.2において0.3ルクス 白黒: 50IRE、F2.2において0.06ルクス IRライト点灯時: 0ルクス	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
シャッター スピード	1/31500秒~1/5秒	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 通常: 4.6 W、最大: 9.3 W
ビデオ		コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG	赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nmの赤外線LEDです。シーンにより最大15メートルの照射距離
解像度	2688x1520~320x240	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXC cardに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
フレームレート	電源周波数50/60 Hzで最大25/30フレーム/秒	動作条件	-30 °C~50 °C 湿度10~100%RH (結露可)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅を制御可能 VBR/MBR H.264	保管条件	-40°C~65°C
マルチビュー ストリーミング	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り	認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X 安全性 IEC/EN/UL 60950-22
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、WDR、回転: 0度、90度、180度、270度 コリドールフォーマット、テキストおよび画像オーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリングを含む	外形寸法	高さ、ストレート取付: 174 mm 高さ、斜め取付: 118 mm 直径101 mm
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ	重量	0.5 kg
ネットワーク		付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、トルクスL型レンチ、コネクタガード
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	オプション アクセサリ	AXIS T94B03L 埋込み式マウント AXIS T94B02D ペンダントキット AXIS T94B01P コンジットバックボックス AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX プレート Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC [™] カード AXIS T94シリーズ各種取付金具 その他のアクセサリについては、 www.axis.com をご覧ください。
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP	ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/support/downloads から入手可能
システムインテグレーション		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)	保証	Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、詳しくは www.axis.com/warranty を参照
インテリジェント ビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 搭載可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションのインストールも可能 (www.axis.com/acap を参照)	保証	Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、詳しくは www.axis.com/warranty を参照
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント	保証	a. この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project</i> (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、および <i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
イベント アクション	イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 エッジストレージへのビデオ録画 ビデオクリップの送信 プリアラーム映像のバッファリング オーバーレイテキスト	保証	

- a. この製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project* (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、および*Eric Young* (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility