

AXIS M3005-V 고정형 돔 네트워크 카메라

HDTV 1080p 성능을 갖춘 고정형 미니돔 카메라

손바닥 크기의 AXIS M3005-V는 파손 방지 및 먼지 차단 기능을 제공하는 저렴한 가격의 실내용 고정형 미니돔 카메라이며 HDTV 1080p 및 2MP의 해상도를 지원합니다. 공장에서 초점이 맞춰진 카메라이며 간편하고 유연하게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 3축 카메라 각도 조정 기능을 사용하여 카메라를 벽이나 천정에 설치하고 손쉽게 이미지의 수평을 맞출 수 있습니다. AXIS M3005-V는 118°의 수평 시야각을 제공하고 복도, 회랑, 통로와 같은 수직 방향의 비디오 스트림을 위해 Axis Corridor Format을 지원합니다. AXIS Camera Application Platform을 지원하므로 인원 계수 등의 지능형 비디오 애플리케이션을 설치할 수 있습니다. microSDHC 슬롯이 있어 영상을 로컬에 저장할 수 있습니다.

> 파손 방지 초소형 디자인

> HDTV 1080p/2MP

> Corridor Format

> 에지 스토리지



AXIS M3005-V 고정형 돔 네트워크 카메라

카메라	
이미지 센서	1/2.7" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	M12 마운트, F2.8, 고정 아이리스, 메가픽셀 해상도 2.8mm 수평 시야각118°
감도	1.5-10000lux, F2.8
셔터 시간	1/8000초~1/6초
카메라 각도 조절	±175° 팬, 56° 틸트, ±175° 회전
비디오	
비디오 압축	H.264 메인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
해상도	1920x1080(HDTV 1080p)~320x240
프레임 레이트	25/30fps(기준: 50/60Hz 전력선 주파수)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림, 프레임 레이트와 대역폭 구성 가능, VBR/CBR H.264
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 역광 보정, 광역 역광 보정(WDR) - 다이내믹 대비, 텍스처 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	비디오 모션 디텍션, 액티브 탬퍼링 알람 AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 를 확인하십시오.
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP 및 TCP 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전 사후 알람 비디오 버퍼링
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
일반	
케이스	색상: 흰색 NCS S 1002-B(스킨 커버 재도색 지침은 Axis 파트너에게 문의), 캡슐화된 전자 장치, 고정 나사(Resistorx 10) IP42 방수 및 방진 기능, IK08 내충격성 폴리카보네이트/ABS 케이스
지속성	PVC 없음
메모리	256MB RAM, 128MB 플래시
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1, 최대 2.7W
커넥터	2m(6.6ft) 네트워크 케이블 Male RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 케이블이 절단되더라도 보증이 유지될 수 있습니다.— 자세한 내용은 Axis 파트너에게 문의하십시오.
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
작동 조건	0°C~40°C(32°F~104°F) 습도 15~85% RH(비응축)
승인	EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08
치수	Ø 100 x 27mm(Ø 4 x 1.1in)
무게	200g(0.44lb)
포함 액세서리	설치 안내서, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, 드릴 구멍 템플릿, Torx L 키
액세서리 옵션	AXIS T94B01D 펜던트 키트 AXIS T94B01L 매립형 마운트 AXIS T94B01M J-Box/Gang 플레이트 AXIS T94B01S 마운트 브래킷 액세서리 렌즈, 스킨 커버(흰색/검은색)
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station 및 Axis 애플리케이션 개발 파트너사의 영상 관리 소프트웨어(별매). 자세한 내용은 www.axis.com/products/video/software 를 참조하십시오.
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
a. 이 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(http://www.openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.	
환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	