

AXIS M3007-PV 网络摄像机

固定迷你半球，支持 180° /270° /360° 全景视图

价格经济、出厂对焦的 AXIS M3007-PV 是一款 500 万像素室内固定迷你半球，可为大至 650 平米 (7,000 平方英尺) 的区域提供细致入微、优质的 360°、270° 或 180° 全景视图。这款防破坏、防尘的摄像机可用于侦测活动、跟踪人流和改进区域管理。它可提供不同的视图：360° 概览和去畸变功能，如全景、双全景和四画面。AXIS M3007-PV 可提供 4 个分别裁剪和去畸变的视点，支持用户对关注区域实施数字水平转动、垂直转动和变焦操作。支持安讯士摄像机应用平台，可安装人数统计等智能视频应用。

- > 紧凑、防破坏和防尘设计
- > 高达 500 万像素分辨率的 360° /270° /180° 全景
- > 数字 PTZ 和多视图码流，支持去畸变功能
- > 支持 microSDHC 卡的前端存储



AXIS M3007-PV 网络摄像机

摄像机		通知：电子邮件、HTTP 和 TCP 录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲
图像传感器	1/3.2" 逐行扫描 RGB CMOS	数据流 事件数据
镜头	M12 支架、F2.8、固定光圈、百万像素分辨率 1.3 毫米 水平视角：187° 垂直视角：168°	内置安装帮助 像素计数器
感光度	0.6–200000 lux, F2.8	常规
快门时间	1/24000 s 至 2 s	外壳 颜色：白色 NCS S 1002-B (有关外罩的重新涂漆说明, 请与您的安讯士合作伙伴联系)、密封式电子元件、松不脱螺丝 (resitorx 10) IP42 防水和防尘、IK08 抗冲击、铝制和聚碳酸酯/ABS 外壳
摄像机角度调整	旋转 ±180°	可持续性 不含 PVC
视频		存储器 512 MB RAM, 128 MB 闪存
视频压缩	H.264 Main 格式 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	电源 以太网供电 IEEE 802.3af/802.3at 类型 1 2 类, 最大 4.5 W, 标准 3.4 W
分辨率	概览: 2592x1944 (5 MP) 至 160x120 全景: 1920x720 至 320x120 双全景: 1920x1440 至 160x120 四视图: 1920x1440 至 160x120 视图区域 1-4: 1920x1440 至 160x90	接口 对于 2 米 (6.6 英尺) 网络电缆上的公 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 即使电缆被切断也可享受保修。有关详细信息, 请与安讯士合作伙伴联系
帧速率	在 360° 概览和全景视图下为 12 fps	存储 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
视频流	提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	工作条件 0° C 到 45° C (32° F 到 113° F) 湿度 15–85% RH (非冷凝)
多视点视频流	360° 概览、Dewarped 全景、双全景和四视图。多达 4 个可独立裁剪的 dewarped 视图区域。当以 VGA 分辨率流式传输 4 个 dewarped 视图区域和一个 360° 概览时, 帧速为每个流 10 fps	认证 EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、VCCI B 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN22 B 类、KN24、IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 类 IK08
平移/倾斜/变焦	视图区域的数字 PTZ、预设位置、轮巡。全景、双全景和四视图的数字 PT	尺寸 Ø 131 x 65 毫米 (Ø 4 x 2.6 英寸)
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、背光补偿、宽动态范围 - 动态对比、文本和图像叠加、图像成像、隐私遮罩 曝光区域、低照度下的微调行为 旋转: 0°, 180°	重量 590 克 (1.30 磅)
网络		所含附件 安装指南、Windows 解码器单用户许可证、钻孔模板、Torx L 键
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	可选附件 AXIS T94F01D 悬挂套件 AXIS T94A01L 嵌入式固定座套件 AXIS T94F01M 接线箱/同轴板 AXIS T94F01P 导线管底座 AXIS T94F01S 安装支架 附件镜头、外罩 (白色/黑色)
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	视频管理软件 AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station 及安讯士应用开发合作伙伴提供的视频管理软件 (不包括)。有关详细信息, 请参见 www.axis.com/support/downloads
系统集成		语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台; www.axis.com 中的规格 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF Profile S 和 ONVIF Profile G, www.onvif.org 中的规格	质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项, 请参见 www.axis.com/warranty
智能分析	AXIS 视频移动侦测 4、主动防篡改报警 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	环境责任: www.axis.com/environmental-responsibility
事件触发	分析、前端存储事件	
事件动作	文件上载: FTP、SFTP、HTTP、网络共享和电子邮件	

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (<http://www.openssl.org/>) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。