

AXIS M3015 Network Camera

매립형 마운트로 눈에 잘 띄지 않는 HDTV 1080p 고정형 미니 돔

신속하고 간편한 매립형 설치 디자인의 AXIS M3015 Network Camera는 천장/벽에서 36mm(1 7/16인치)만 돌출되어 눈에 잘 띄지 않는 돔입니다. 본 제품은 3축 카메라 각도 조절이 가능하여 어느 쪽으로나 수평을 맞추고 방향을 정할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 블랙 커버 링은 환경에 맞추어 원하는 컬러로 쉽게 재도색할 수 있습니다. AXIS M3015는 WDR이 지원되는 HDTV 1080p 비디오를 제공하므로 장면의 밝은 영역은 물론 어두운 영역의 디테일도 잘 보입니다. Axis Zipstream 기술은 비디오 품질을 유지하면서 대역폭과 저장 공간을 줄여 줍니다.

- > 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > HDTV 1080p/2MP
- > Axis Zipstream 기술
- > Axis Corridor Format
- > 간편한 매립형 설치



AXIS M3015 Network Camera

카메라		데이터 스트리밍	이벤트 데이터
이미지 센서	고정 포커스, 고정 아이리스 1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
렌즈	2.8mm, F2.0 수평 화각: 106° 수직 화각: 59°	일반	
최저 조도	50 IRE F2.0에서 0.25lux	케이스	알루미늄 및 플라스틱 케이스 컬러: White NCS S 1002-B 커버 링 재도색 지침에 대해서는 axis.com 참조
셔터 시간	1/32500초 ~ 1/5초	지속성	PVC 없음 70% 재활용 플라스틱
카메라 각도 조절	팬: ±105° 틸트: ±85° 회전: ±175°	마운팅	천장 또는 벽에 매립 AXIS M3011 및 AXIS M3014 Network Camera의 매립형 백 박스와 호환되는 카메라 모듈
비디오		메모리	512MB RAM, 512MB Flash
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 일반 2.8W, 최대 3.7W
해상도	1920x1080(1080p) ~ 320x240	커넥터	차폐 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
프레임 레이트	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 25/30fps	스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage) 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
비디오 스트리밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264/H.265	작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 15 ~ 85% RH(비응축)
멀티 뷰 스트리밍	2개의 보기 영역을 풀 프레임 레이트로 개별 선택 가능	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) WDR: 장면에 따라 최대 105dB 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A 및 B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KCC KN32 Class B, KN35 안전 IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 환경 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 네트워크 NIST SP500-267
팬/틸트/줌	디지털 PTZ	치수	벽/천장에서 돌출되는 가시적 높이: 36mm(1 7/16인치) 벽/천장에서 돌출되는 가시적 지름: 91mm(3 9/16인치) 벽/천장에서 드러내야 되는 지름: 72mm(2 13/16인치) 천장/벽내에 매립되는 높이: 79mm(3 1/8인치)
네트워크		무게	350g(0.8lb)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware	포함 액세스리	설치 가이드, Windows [®] 디코더 사용자 라이선스 1개
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [™] , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT	액세스리 옵션	블랙 커버 링 보기 보호 장치 불투명 돔 AXIS Surveillance microSDXC [™] Card 그 밖의 액세스리에 대해서는 axis.com 참조
시스템 통합		비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탭퍼링 알람 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조
이벤트 트리거	분석, API를 통한 가상 입력, 예지 스토리지 이벤트	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
이벤트 동작	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전 및 사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	