

AXIS M3024-LVE Network Camera

赤外線照明付き、屋外対応のデイナイトHDTV固定ドームカメラ

AXIS M3024-LVEは、手頃な価格で耐衝撃性を備えたHDTV固定ミニドームカメラで、屋内外で日中、夜間ともに優れた画質を提供します。デイナイト機能および赤外線照明を内蔵しており、完全な暗闇での監視に理想的です。縦方向に長いビデオストリームを実現するAxis' Corridor Formatをサポートしています。3軸カメラアングル調整機能があり、壁面、天井に、または吊下げにより設置することができます。AXIS M3024-LVEは、AXIS Camera Application Platformに対応しているため、人数計測などのインテリジェントビデオアプリケーションをインストールできます。また、屋外対応のこのカメラはIP66およびNEMA 4X保護等級に準拠し、埃、雨、雪からカメラを保護します。

- > 耐衝撃性を備えたコンパクトな屋外対応の設計
- > HDTV 720p/1メガピクセル
- > デイナイト機能と赤外線照明内蔵
- > 入出力ポート
- > Power over Ethernet



AXIS M3024-LVE Network Camera

カメラ		ケーシング	IP66/NEMA 4X各保護等級およびIK10耐衝撃保護等級に準拠し、除湿膜を内蔵したアルミニウムケーシングとポリカーボネート透明カバー、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (resitorx 10) カラー: 白NCS S 1002-B スキンカバーまたはケーシングの再塗装のインストール手順および保証に対する影響に関して、お客様のAxisパートナーに連絡する
撮像素子	1/4"プログレッシブスキャンRGB CMOS	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
レンズ	M12マウント、固定アイリス、赤外線補正 2.8 mm、F2.0 水平画角: 77°	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大6.3 W
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	赤外線照明	高効率、長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離10 m (撮影場所に応じて値は異なります)
光感度/最低照度	カラー: 0.8-100000ルクス、F2.0、白黒: 0.16ルクス、F2.0、0ルクス (赤外線照明オンの場合)	コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m) ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
シャッタースピード	1/8000秒~1/6秒	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 www.axis.com を参照してください
アングル調整	パン±175°、チルト65°、回転±180°	動作条件	-30 °C~50 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオ		認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62471 使用環境 EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル Motion JPEG	外形寸法	Ø 132 x 93 mm
解像度	1280×800 (1メガピクセル) ~320×240	重量	770 g
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resitorx L型レンチ、ターミナルブロックコネクタ
ビデオストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/CBR H.264	オプションアクセサリ	AXIS T91 Mount Accessories、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F01L Recessed Mount Kit、AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T94F01P Conduit Back Box、AXIS T94F01SMount Bracket、AXIS T94F02D Pendant Kit with sunshield、ネットワークケーブルカブラーIP66、ネットワークケーブルカブラー (屋内用)、ネットワークケーブルカブラーインドアスリム、スキンカバー (白/黒)
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (別売)。詳細については、 www.axis.com/support/downloads を参照してください。
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270°、(Corridor Formatを含む)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
ネットワーク		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理	環境責任	www.axis.com/environmental-responsibility
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	<p>a. この製品には、<i>OpenSSL Toolkit</i>で使用するために<i>OpenSSL Project</i> (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと<i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。</p>	
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルS (仕様は www.onvif.org で入手可能)		
インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)		
イベントトリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、外部入力		
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/TCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)		
データストリーミング	イベントデータ		
設置支援機能	ピクセルカウンター		
一般			