

## Câmera de Rede **AXIS M3024-LVE**

Dome fixa HDTV dia/noite com iluminação IR pronta para uso em áreas externas

A AXIS M3024-LVE é uma minidome fixa HDTV resistente a vandalismo e com preço acessível que oferece uma excelente qualidade de vídeo em áreas internas e externas tanto de dia quanto à noite. Ela conta com funcionalidade dia/noite e iluminadores IR integrados, o que a torna ideal para vigilância na mais completa escuridão. Ela também oferece suporte ao Formato Corredor da Axis para streams de vídeo orientados verticalmente. Com seu ajuste do ângulo da câmera em 3 eixos, ela pode ser montada em tetos, paredes ou suportes suspensos. A AXIS M3024-LVE é compatível com a AXIS Camera Application Platform, o que permite a instalação de aplicativos de vídeo inteligente, como contagem de pessoas. Essa câmera preparada para uso em áreas externas possui classificações IP66 e NEMA 4X para proteção contra poeira, chuva e neve.

- > **Design compacto, resistente a vandalismo e preparada para áreas externas**
- > **HDTV 720p/1 MP**
- > **Funcionalidade dia/noite integrada e iluminação IR**
- > **Portas de entrada/saída**



## Câmera de Rede AXIS M3024-LVE

<b>Câmera</b>		<b>Involúcro</b>	Classificação IP66 e NEMA 4X, caixa em alumínio resistente a impactos IK10 com cobertura de policarbonato transparente e membrana desumidificadora, Eletrônica encapsulada, Parafusos prisioneiros (Resitorx 10) Cor: Branco NCS S 1002-B Para obter instruções sobre repintura da capa ou do gabinete e o impacto sobre a garantia, consulte seu parceiro Axis.
<b>Sensor de imagens</b>	CMOS RGB de 1/4 pol. com varredura progressiva	<b>Memória</b>	256 MB de RAM, 128 MB de flash
<b>Lentes</b>	Encaixe M12, íris fixa, correção de IR 2,8 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 77°	<b>Alimentação</b>	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2 máx. 6,3 W
<b>Dia e noite</b>	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	<b>Iluminação por LED IR</b>	LEDs IR de 850 nm de alta eficiência e longa duração. Alcance de até 10 m (33 pés) dependendo da cena.
<b>Sensibilidade à luz/iluminação mínima</b>	Cor: 0, 8 – 100000 lux, F2.0, P/B: 0,16 lux, F2.0, 0 lux com iluminação IR ativada	<b>Conectores</b>	Conector RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE macho blindado em um cabo de rede de 2 m (6,6 ft.). A garantia poderá ser mantida mesmo se o cabo for cortado para obter mais informações, entre em contato com seu parceiro Axis. Bloco de terminais para uma entrada e uma saída de alarme
<b>Tempo do obturador</b>	1/8000 s a 1/6 s	<b>Armazenamento</b>	Suporte a cartão microSD/microSDHC/microSDXC Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Ajuste do ângulo da câmera</b>	Pan ±175°, tilt 65°, rotação ±180°	<b>Condições de operação</b>	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
<b>Vídeo</b>		<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfil Main Motion JPEG	<b>Aprovações</b>	EMC EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24 Segurança IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62471 Ambiente EN 50581, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 62262 IK10
<b>Resoluções</b>	1280 x 800 (1 MP) a 320 x 240	<b>Dimensões</b>	Ø 132 x 93 mm (Ø 5 3/16 x 3 11/16 pol.)
<b>Taxa de quadros</b>	25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	<b>Peso</b>	770 g (1,7 lb)
<b>Streaming de vídeos</b>	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/CBR H.264	<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de Instalação, licença de 1 usuário para decodificador Windows®, gabarito de perfuração, chave em L Torx, conector de bloco de terminais
<b>Pan/Tilt/Zoom</b>	PTZ digital	<b>Acessórios opcionais</b>	AXIS T91 Mount Accessories, AXIS T94F01D Pendant Kit, AXIS T94F01L Recessed Mount Kit, AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate, AXIS T94F01P Conduit Back Box, AXIS T94F01S Mount Bracket, AXIS T94F02D Pendant Kit with sunshield, acoplador de cabo de rede IP66, acoplador de cabo de rede para ambientes internos, acoplador para cabo de rede para ambientes internos com perfil baixo, capas (branca/preta)
<b>Configurações de imagem</b>	Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, compensação de luz de fundo, WDR – Contraste dinâmico, sobreposição de texto e imagens, espelhamento de imagens, máscara de privacidade Rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Formato Corredor	<b>Software de gestão de vídeo</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>
<b>Rede</b>		<b>Idiomas</b>	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
<b>Segurança</b>	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS <sup>a</sup> , controle de acesso a rede IEEE 802.1X <sup>a</sup> , autenticação Digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados	<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
<b>Protocolos compatíveis</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit ( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> ) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young ( <a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a> ).	
<b>Integração do sistema</b>		Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Interface de programação da aplicação</b>	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em <a href="http://axis.com">axis.com</a> AXIS Guardian com One-Click Connection ONVIF® Profile S, especificação disponível em <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>		
<b>Analíticos</b>	Deteção de movimento por vídeo, alarme ativo de violação Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação do AXIS Vídeo Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking e aplicativos de outros fabricantes, consulte <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>		
<b>Acionamento de eventos</b>	Análise, eventos de armazenamento de borda, entrada externa		
<b>Ações de eventos</b>	Carregamento de arquivos: FTP, HTTP, compartilhamento de rede e email Notificação: email, HTTP e TCP Ativação de saída externa Gravação de vídeo em armazenamento de borda Buffer de vídeo anterior e posterior a alarme		
<b>Streaming de dados</b>	Dados de eventos		
<b>Assistentes de instalação incorporados</b>	Contador de pixels		
<b>Geral</b>			