

## AXIS M3025-VE 网络摄像机

具有日夜转换功能，室外专用的固定半球摄像机，具有 HDTV 1080p

价格实惠的防暴型 AXIS M3025-VE 是一款 HDTV 迷你型固定半球摄像机，在白天和夜晚、室内外环境下提供优异的视频。它拥有日夜转换功能，即使在光照较弱条件下，仍能拍摄出高质量的图像。它支持 Axis 走廊模式，可获得垂直方向的视频流。借助其 3 维摄像头角度调整，可安装在墙面、天花板或吊坠物之上。AXIS M3025-VE 支持安讯士摄像机应用平台，其支持安装智能视频应用程序，如人数统计。这款室外一体摄像机具有 IP66 级和 NEMA 4X 级保护，可防尘、防雨、防雪。

> 紧凑、防破坏、适合室外使用的设计

> HDTV 1080p/2 MP

> 日夜转换功能

> 输入/输出端口

> 以太网供电



# AXIS M3025-VE 网络摄像机

<b>摄像机</b>		<b>外壳</b>	IP66 和 NEMA 4X 级、IK10 抗冲击铝制外壳，具有透明聚碳酸酯盖和除湿膜、密封式电子元件、松不脱螺丝 (resistorx 10) 颜色：白色 NCS S 1002-B 有关外罩或外壳的重新涂漆说明以及对保修的影响，请与您的安讯士合作伙伴联系。
<b>图像传感器</b>	1/2.7" 逐行扫描 RGB CMOS	<b>存储器</b>	256 MB RAM, 128 MB 闪存
<b>镜头</b>	M12 支架、固定光圈、红外校正 3.6 毫米, F2.0 水平视野: 91°	<b>电源</b>	以太网供电, 符合 IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类标准 最大 3.2 W
<b>日夜</b>	自动可拆卸式红外滤光片	<b>接口</b>	对于 2 米 (6.6 英尺) 网络电缆上的屏蔽型公 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 即使电缆被切断也可享受保修。有关详细信息, 请与安讯士合作伙伴联系。 接线端子, 用于单报警输入和单报警输出
<b>感光度/最低照度</b>	颜色: 0.8-100000 lux, F2.0, B/W; 0.16 lux, F2.0	<b>存储</b>	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>快门时间</b>	1/30500 s 至 2 s	<b>工作条件</b>	-30 °C 至 50 °C (-22 °F 至 122 °F) 湿度 10-100% RH (冷凝)
<b>摄像机角度调整</b>	水平转动 ±175°、垂直转动 70°、旋转 ±180°	<b>存放条件</b>	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F) 湿度 5-95% RH (非冷凝)
<b>视频</b>		<b>认证</b>	<b>EMC</b> EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、VCCI B 类、RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN22 B 类、KN24 <b>安全</b> IEC/EN/UL 60950-22 <b>环境</b> EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 类型 4X、IEC 62262 IK10
<b>视频压缩</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main 格式 Motion JPEG	<b>尺寸</b>	Ø 132 x 93 毫米 (Ø 5 3/16 x 3 11/16 英寸)
<b>分辨率</b>	1920x1080 (2 MP/HDTV 1080p) 至 320x240	<b>重量</b>	740 克 (1.6 磅)
<b>帧速率</b>	25/30 fps, 电源线频率为 50/60 Hz	<b>所含附件</b>	安装指南、Windows® 解码器单用户许可证、钻孔模板、Resistorx L 键、接线端子接头
<b>视频流</b>	提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/CBR H.264	<b>可选附件</b>	AXIS T91 支架附件、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F01L Recessed Mount Kit、AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T94F01P 导线管底盒、AXIS T94F01S 安装支架、AXIS T94F02D Pendant Kit (带遮阳罩)、网络电缆耦合器 IP66、室内网络电缆耦合器、细长型室内网络电缆耦合器、外罩 (白色/黑色)
<b>平移/倾斜/变焦</b>	数字 PTZ	<b>视频管理软件</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 上获得
<b>图像设置</b>	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、背光补偿、宽动态 - 动态对比、文本和图像叠加、图像成像、隐私遮罩 旋转: 0°、90°、180°、270°, 包括走廊模式	<b>语言</b>	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
<b>网络</b>		<b>质保</b>	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>安全</b>	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS <sup>a</sup> 加密、IEEE 802.1X <sup>a</sup> 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 ( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> ) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。	
<b>支持的协议</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	<b>环境责任:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>系统集成</b>			
<b>应用程序编程接口</b>	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX® 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF® Profile S, 规格请参见 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>		
<b>智能分析</b>	视频移动侦测、主动篡改报警 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装安讯士视频移动侦测 3、AXIS Cross Line Detection、安讯士数字自动跟踪和第三方应用, 请参见 <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>		
<b>事件触发</b>	分析、前端存储事件、外部输入		
<b>事件动作</b>	文件上传: FTP、HTTP、网络共享和电子邮件 通知: 电子邮件、HTTP 和 TCP 外部输出激活 视频录制到前端存储 报警前和报警后视频缓冲		
<b>数据流</b>	事件数据		
<b>内置安装帮助</b>	像素计数器		
<b>常规</b>			