

## Cámara de red **AXIS M3026-VE**

Domo fijo con funcionalidad día/noche, apto para exterior con resolución de HDTV 1080p

La AXIS M3026-VE es una cámara domo fija, fotosensible, que proporciona vistas gran angular detalladas. La funcionalidad día/noche de la cámara garantiza una alta calidad de imagen incluso en condiciones de poca iluminación. Admite las transmisiones multiventana, que permiten recortar distintas áreas de una escena desde la vista completa y transmitir las simultáneamente para su visualización o grabación. Es compatible también con el formato pasillo de Axis para las secuencias de vídeo con orientación vertical; así como con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS, que permite la instalación de aplicaciones de vídeo inteligentes, tales como el conteo de personas. La cámara para exterior y a prueba de agresiones cuenta con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X, que garantizan la protección frente al polvo, la lluvia y la nieve.

- > **Diseño compacto a prueba de agresiones preparado para exteriores**
- > **HDTV 1080p/3 MP**
- > **Día/noche**
- > **Transmisiones multiventana**



# Cámara de red AXIS M3026-VE

## Cámara

**Sensor de imagen** CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3,6" (efectivo)

**Lente** Montura M12, iris fijo, corrección por infrarrojos  
2,0 mm, F2.0  
Campo de visión horizontal: 106°  
Campo de visión vertical: 78°

**De día y de noche** Filtro de infrarrojos removible automáticamente

**Sensibilidad lumínica/iluminación mínima** Color: 0,3-200 000 lux, F2.0, B/N: 0,06 lux, F2.0

**Velocidad de obturación** De 1/30 500 s a 2 s

**Ajuste de ángulo de cámara** Horizontal  $\pm 175^\circ$ , vertical  $70^\circ$ , rotación  $\pm 180^\circ$

## Vídeo

**Compresión de vídeo** H.264 Base Profile y Main Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG

**Resoluciones** De 2048x1536 (3 MP) a 160x120

**Velocidad de imagen** Modos de captura de 2 MP (1600x1200) y HDTV 1080p (1920x1080):  
25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz  
**Modo de captura de 3 MP:**  
16/20 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz

**Retransmisión de vídeo** Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG  
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables  
VBR/MBR H.264

**Retransmisión de secuencia multiventana** Hasta 8 áreas de visualización recortadas individualmente. Cuando se transmiten 4 áreas de visualización y 1 vista completa con resolución VGA, la velocidad de imagen es de 16/20 imágenes por segundo por transmisión con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz (modo de captura de 3 MP).

**Movimiento horizontal/vertical y zoom** PTZ digital, posiciones predefinidas, ronda de vigilancia

**Parámetros de la imagen** Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, compensación de contraluz, WDR con contraste dinámico, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes, máscara de privacidad  
Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo  
Zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con poca luz

## Red

**Seguridad** Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS<sup>a</sup>, control de acceso a la red IEEE 802.1X<sup>a</sup>, autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados

**Protocolos compatibles** IPv4/v6, HTTP, HTTPS<sup>a</sup>, SSL/TLS<sup>a</sup>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH

## Integración de sistemas

**Interfaz de programación de aplicaciones** API abierta para la integración de software, incluidos VAPIX® y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en [axis.com](http://axis.com)  
AXIS Guardian con conexión de un solo clic  
ONVIF Profile S y ONVIF Profile G; las especificaciones están disponibles en [onvif.org](http://onvif.org)

**Analíticas** AXIS Video Motion Detection 4, alarma antimanipulación activa  
Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite [axis.com/acap](http://axis.com/acap)

**Activadores de evento** Análisis, eventos de almacenamiento local, entrada externa

**Acciones de evento** Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico  
Notificación: correo electrónico, HTTPS y TCP  
Activación de salida externa  
Grabación de vídeo en almacenamiento local  
Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma  
Ir a una posición PTZ predefinida, ronda de vigilancia

**Retransmisión de datos** Datos de eventos

**Ayuda integrada para la instalación** Contador de píxeles

## General

**Carcasa** Carcasa de aluminio de clase IP66 y NEMA 4X, con grado de protección a prueba de impactos IK10 con cubierta transparente de policarbonato y membrana deshumidificadora, elementos electrónicos encapsulados, tornillos cautivos (resistorx 10)  
Color: blanco NCS S 1002-B  
Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.

**Memoria** 512 MB de RAM, 128 MB de Flash

**Alimentación** Alimentación a través de Ethernet  
IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 2  
4,5 W máx., típicos 3,4 W

**Conectores** RJ45 macho blindado PoE 10BASE-T/100BASE-TX en un cable de red de 2 m; se puede conservar la garantía, aunque se corte el cable. Para obtener más información, póngase en contacto con el socio de Axis.  
Bloque de terminales para 1 entrada y 1 salida de alarma

**Almacenamiento** Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC  
Cifrado de tarjeta SD  
Compatibilidad con grabación en almacenamiento en red (NAS)  
Para consultar las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, consulte [axis.com](http://axis.com)

**Condiciones de funcionamiento** De -30 °C a 50 °C  
Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

**Condiciones de almacenamiento** De -40 °C a 65 °C  
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

**Homologaciones** EMC  
EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24  
**Seguridad**  
IEC/EN/UL 60950-22  
**Entorno**  
EN 50581, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 62262 IK10

**Dimensiones** Ø 132 x 93 mm

**Peso** 740 g

**Accesorios incluidos** Guía de instalación, descodificador de Windows® (1 licencia de usuario), plantilla de perforado, llave L Resistorx, conector del bloque de terminales

**Accesorios opcionales** AXIS T91 Mount Accessories, AXIS T94F01D Pendant Kit, AXIS T94F01L Recessed Mount Kit, AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate, AXIS T94F01P Conduit Back Box, AXIS T94F01S Mount Bracket, AXIS T94F02D Pendant Kit con parasol, acoplador de cable de red IP66, acoplador de cable de red para interior, Network Cable Coupler Indoor Slim, embellecedores de cámara (blanco/negro)

**Software de gestión de vídeo** AXIS Companion, AXIS Camera Station y el software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en [axis.com/vms](http://axis.com/vms).

**Idiomas** Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional

**Garantía** Para obtener información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía AXIS ampliada, visite [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty).

a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)