

AXIS M3026-VE 网络摄像机

具有日夜转换功能，室外专用的固定半球摄像机，具有 HDTV 1080p

AXIS M3026-VE 是一款高感光的固定半球摄像机，提供细致的广角视图。它拥有日夜转换功能，即使在光线较弱条件下，仍能拍摄出高质量的图像。它支持多画面码流，能够从完整视图中裁剪不同场景的区域并同时进行处理，以供查看或录制。它还支持可垂直定向视频流的 Axis 走廊模式，并支持安讯士摄像机应用平台，从而支持安装智能视频应用程序，如人数统计。这款防破坏室外一体摄像机具有 IP66 级和 NEMA 4X 级保护，可防尘、防雨、防雪。

- > 紧凑、防破坏、适合室外使用的设计
- > HDTV 1080p/3 MP
- > 日夜转换功能
- > 多视点视频流
- > 以太网供电



AXIS M3026-VE 网络摄像机

摄像机		转到 PTZ 预设、轮巡
图像传感器	1/3.6" (有效) 逐行扫描 RGB CMOS	数据流 事件数据
镜头	M12 支架、固定光圈、红外校正 2.0 毫米, F2.0 水平视野: 106° 垂直视野: 78°	内置安装帮助 像素计数器
日夜	自动可拆卸式红外滤光片	常规
感光度/最低照度	颜色: 0.3–200000 lux, F2.0, B/W: 0.06 lux, F2.0	外壳 IP66 和 NEMA 4X 级、IK10 抗冲击铝制外壳, 具有透明聚碳酸酯盖和除湿膜、密封式电子元件、松不脱螺丝 (resistorx 10) 颜色: 白色 NCS S 1002-B 有关外罩或外壳的重新涂漆说明以及对保修的影响, 请与您的安讯士合作伙伴联系。
快门时间	1/30500 s 至 2 s	存储器 512 MB RAM, 128 MB 闪存
摄像机角度调整	水平转动 ±175°、垂直转动 70°、旋转 ±180°	电源 以太网供电, 符合 IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类标准 最大 4.5 W, 标准 3.4 W
视频		接口 对于 2 米 (6.6 英尺) 网络电缆上的屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 即使电缆被切断也可享受保修。有关详细信息, 请与安讯士合作伙伴联系。 接线端子, 用于单报警输入和单报警输出
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline 和 Main 格式 Motion JPEG	存储 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com
分辨率	2048x1536 (3 MP) 至 160x120	工作条件 -30 °C 至 50 °C (-22 °F 至 122 °F) 湿度 10–100% RH (冷凝)
帧速率	2 MP (1600x1200) 和 HDTV 1080p (1920x1080) 捕捉模式: 25/30 fps, 电源线频率为 50/60 Hz 3 MP 捕捉模式: 16/20 fps, 电源线频率为 50/60 Hz	存放条件 -40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F) 湿度 5–95% RH (非冷凝)
视频流	提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	认证 EMC EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、 ICES-003 B 类、VCCI B 类、 RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN22 B 类、KN24 安全 IEC/EN/UL 60950-22 环境 EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 类型 4X、 IEC 62262 IK10
多视点视频流	多达 8 个可独立裁剪的视图区域。当以 VGA 分辨率流式传输 4 个视图区域和 1 个概览时, 帧速为每个流 16/20 fps, 电源线频率为 50/60 Hz (3 MP 捕捉模式)	尺寸 Ø 132 x 93 毫米 (Ø 5 3/16 x 3 11/16 英寸)
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ、预设位置、轮巡	重量 740 克 (1.6 磅)
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、背光补偿、宽动态 – 动态对比、文本和图像叠加、图像成像、隐私遮罩 旋转: 0°、90°、180°、270°, 包括走廊模式 曝光区域、低照度下的微调行为	所含附件 安装指南、Windows® 解码器单用户许可证、钻孔模板、Resistorx L 键、接线端子接头
网络		可选附件 AXIS T91 支架附件、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F01L Recessed Mount Kit、AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T94F01P 导线管底盒、AXIS T94F01S 安装支架、AXIS T94F02D Pendant Kit (带遮阳罩)、网络电缆耦合器 IP66、室内网络电缆耦合器、细长型室内网络电缆耦合器、外罩 (白色/黑色)
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	视频管理软件 AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
系统集成		质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 axis.com/warranty
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF Profile S 和 ONVIF Profile G, 规格请参见 onvif.org	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (http://www.openssl.org/) 以及由 Eric Young (eay@cryptosoft.com) 编写的加密软件。
智能分析	安讯士视频移动侦测 4、主动篡改报警 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap	环境责任: axis.com/environmental-responsibility
事件触发	分析、前端存储事件、外部输入	
事件动作	文件上传: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知: 电子邮件、HTTPS 和 TCP 外部输出激活 视频录制到前端存储 报警前和报警后视频缓冲	