

AXIS M3044–WV Network Camera

具备无线连接的 HDTV 720p 迷你型固定半球摄像机

手掌大小的 AXIS M3044–WV 是一款价格实惠且具有防破坏和防尘设计的室内 HDTV 720p 迷你型固定半球摄像机。WDR 技术可确保场景内黑暗和明亮区域中的细节清晰可见。该摄像机通过无线 LAN 或使用集成式 RJ45 连接器通过以太网连接至网络。以工厂为重点的摄像机可安装在墙壁或天花板上，并借助其 3 轴摄像机角度调整，可轻松进行调配和定位。安讯士走廊模式支持垂直方向视频流。AXIS M3044–WV 支持视频分析，如人数统计。

- > 紧凑、防破坏和防尘设计
- > HDTV 720p / 1 MP
- > 通过无线 LAN 或以太网连接
- > Axis Zipstream 技术可降低带宽和存储要求
- > 安讯士走廊模式



AXIS M3044-WV Network Camera

型号		数据流	事件数据
摄像机		内置安装帮助	像素计数器
图像传感器	1/3" 逐行扫描 RGB CMOS	常规	
镜头	M12 支架、固定光圈、固定对焦 2.8 毫米, F2.0 水平视野: 82° 垂直视野: 44°	网络安全	签名固件
感光度	50 IRE F2.0 条件下为 0.25 lux	外壳	IP42 防水和防尘 (要符合 IP42, 请遵循安装指南)、IK08 抗冲击、聚碳酸酯/ABS 外壳 电子封装、防松螺丝 (TORX® 10) 颜色: 白色 NCS S 1002-B 有关外罩或外壳的重新喷漆说明以及对保修的影响, 请联系您的安讯士合作伙伴。
快门时间	1/32500 s 至 1/5 s	可持续性	不含 PVC
摄像机角度调整	水平转动: ±177° 垂直转动: ±76° 旋转: ±176° 可以朝向各个方向调整并能看到墙壁或天花板。	存储器	512 MB RAM, 256 MB 闪存
视频		电源	4.8–5.2 V DC 标准 2.4 W, 最大 2.7 W
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	接口	屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 用于 DC 电源的 Micro USB
分辨率	1280 x 720 (720p) 至 320 x 240	存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关存储卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com
帧速率	25/30 fps, 电源线频率为 50/60 Hz	工作条件	0° C 至 45° C (32° F 至 113° F) 湿度 15–85% RH (非冷凝)
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的 Axis Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	存放条件	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F) 湿度 5–95% RH (非冷凝)
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ	认证	EMC EN 55032 B 类、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类和 B 类、ICES-003 B 类 无线 EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 301893、FCC 第 15 部分 C 子部分、FCC 第 15 部分 E 子部分、RSS-247 安全 IEC/EN/UL 60950-1 环境 IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 类 IK08 网络 NIST SP500-267
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、WDR、文本和图像叠加、图像成像、隐私遮罩 旋转: 0°、90°、180°、270°, 包括走廊模式	尺寸	高度: 56 毫米 (2.2 英寸) ø 101 毫米 (4.0 英寸)
网络		重量	170 克 (0.38 磅)
无线接口	内置天线 IEEE 802.11 a/b/g/n、2.4 和 5.2 GHz (通过 36、40、44、48)	所含附件	电源 安装指南 Windows® 解码器单用户许可证 TORX® L 键
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、WLAN 配对按钮 (WPS) PBC 兼容、强力延迟保护	可选附件	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit back box AXIS T94B02M 接线盒/同轴板 视野保护 黑色外壳 烟色球形机罩 安讯士支架 AXIS Surveillance microSDXC™ Card 有关更多附件的信息, 请参见 axis.com
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT	视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得
系统集成		语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX® 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S 和 ONVIF® Profile T; 规格请参见 onvif.org	质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 axis.com/warranty
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、主动篡改报警 支持 安讯士数字自动跟踪、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap	事件触发	分析、前端存储事件
事件触发	分析、前端存储事件	事件动作	文件上载; FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件 通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 及 SNMP 陷阱 录制视频至前端存储 发送视频片段 报警前和报警后视频缓冲 叠加文本

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (<http://www.openssl.org/>) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft) 编写的加密软件。

环境责任: axis.com/environmental-responsibility