

## AXIS M3047-P Network Camera

### Minidomo de 6 MP con vista panorámica de 360°

La cámara AXIS M3047-P es un domo fijo con un precio asequible. Tiene un sensor de 6 MP y un diseño discreto que se adapta a cualquier entorno. Ofrece una visión general de 360° y vistas con corrección esférica, como panorámicas, áreas de visión, pasillos, esquinas y vistas cuádruples con una nitidez extraordinaria. La compatibilidad con HDMI™ permite la transmisión directa a un monitor HDTV para su visualización pública. Hay accesorios disponibles como carcasas negra, anti vandálica y de detector de humo. La AXIS M3047-P se puede pintar fácilmente para que se adapte al entorno. La instalación es sencilla, con una carcasa en bayoneta y fácil conexión de los cables. No se precisa enfoque manual, ya que la cámara se proporciona enfocada de fábrica.

- > **Visión panorámica completa con una nitidez excepcional**
- > **Instalación rápida con un diseño pequeño y discreto**
- > **Zipstream para reducir las necesidades de ancho de banda y almacenamiento**
- > **Compatibilidad HDMI™ que permite la transmisión a un monitor**
- > **70% de plásticos reciclados y diseño sin PVC**



2048 x 2048  
3072 x 2048

# AXIS M3047-P Network Camera

## Cámara

<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/1,8" y 6 MP (3072x2048)
<b>Objetivo</b>	F2.8, iris fijo, enfoque fijo, 1,6 mm Campo de visión horizontal: 185° Campo de visión vertical: ± 185°
<b>Iluminación mínima</b>	0,3 lux a 50 IRE F2.8
<b>Velocidad de obturación</b>	De 1/31 500 s a 1/2 s
<b>Ajuste de la cámara</b>	Rotación ±180°

## Vídeo

<b>Compresión de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile Motion JPEG
<b>Resolución</b>	Vista general de 360°: de 2048 x 2048 a 480 x 480 Panorámica: de 2304 x 648 a 640 x 240 Doble panorámica: de 2304 x 1296 a 480 x 360 Vista cuádruple, de 2304x1296 a 480x360 Área de visión: de 1920 x 1440 a 480 x 360 Esquina izquierda o derecha: 1920 x 720 a 640 x 240 Doble esquina: de 1920 x 1440 a 480 x 360 Pasillo: de 2304x1296 a 480x360
<b>Velocidad de fotogramas</b>	Solo vista completa de 360°, hasta 2048x2048: 30/25 imágenes por segundo a 60Hz/50Hz Visualización con corrección del efecto de lente esférica en resolución máx. + vista completa de 360° hasta 1920x1920: 15/13 imágenes por segundo a 60Hz/50Hz Área de visión en 1280x720 + vista completa de 360° hasta 1200x1200: 30/25 imágenes por segundo a 60Hz/50Hz
<b>Transmisión de vídeo</b>	Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264 HDMI™
<b>Transmisiones multiventana</b>	Vista completa de 360°. Vistas panorámica, de corredor, de esquina y cuádruple con corrección del efecto de lente esférica. Hasta dos áreas de visualización recortadas individualmente con corrección del efecto de lente esférica. La vista completa de 360° se puede transmitir simultáneamente con dos áreas de visión o una vista con corrección del efecto de lente esférica.
<b>Salida HDMI</b>	HDMI 720p a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz)
<b>Ajustes de la imagen</b>	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, WDR - Dynamic Contrast, reducción de ruido, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imagen, máscaras de privacidad, duplicación de imágenes
<b>Movimiento horizontal/vertical y zoom</b>	PTZ digital de áreas de visión, posiciones predefinidas, ronda de vigilancia, inclinación digital de vistas panorámica y cuádruple

## Audio

<b>Entrada/salida de audio</b>	Conectividad de audio bidireccional a través de las interfaces de E/S y audio AXIS T61 con tecnología portcast (incompatible con AXIS T61 Mk II)
--------------------------------	--

## Red

<b>Vigilancia</b>	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS <sup>a</sup> , control de acceso a la red IEEE 802.1X <sup>a</sup> , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, protección contra retrasos de fuerza bruta
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, HDMI™ 1.4b

## Integración del sistema

<b>Interfaz de programación de aplicaciones</b>	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX® y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en <a href="http://axis.com">axis.com</a> . AXIS Guardian con conexión de un solo clic ONVIF® Profile G y ONVIF® Profile S, consulte las especificaciones en <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>
<b>Análítica</b>	<b>Incluido</b> AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa <b>Compatible</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard Para consultar la compatibilidad con AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>
<b>Activadores de eventos</b>	Análítica, eventos de almacenamiento local, entradas virtuales a través de API
<b>Acciones de eventos</b>	Grabar vídeo: Tarjeta SD y recurso compartido de red Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposición de texto
<b>Transmisión de datos</b>	Datos de evento
<b>Ayudas de instalación integradas</b>	Contador de píxeles
<b>General</b>	
<b>Carcasa</b>	Carcasa de aluminio y plástico, electrónica encapsulada Color: Blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC, 70% de plásticos reciclados
<b>Flash</b>	1024 MB RAM, 256 MB Flash
<b>Alimentación</b>	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 2 Normal 4,2 W, máx. 6,49 W
<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindado HDMI™ tipo D <sup>b</sup> Conectividad de audio y E/S a través de las interfaces de E/S y audio AXIS T61 con tecnología portcast (incompatible con AXIS T61 Mk II)
<b>Almacenamiento</b>	Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Soporte para grabación en almacenamiento específico conectado a la red (NAS) Para consultar las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55024, EN 55032 Clase A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, KCC KN32 Clase A, KN35 <b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>Entorno</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 <b>Red</b> NIST SP500-267
<b>Dimensiones</b>	Altura: 46 mm (1,8 pulg.) ø 101 mm (4,0 pulg.)
<b>Peso</b>	240 g (0,53 lib)
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación, licencia de 1 usuario de descodificador de Windows®, plantilla de perforado

**Accesorios opcionales**  
AXIS T94B02D Pendant Kit  
AXIS T94B05L Recessed Mount  
AXIS T94B01P Conduit Back Box  
AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate  
Carcasa B AXIS M30, negra  
AXIS M30 Vandal-resistant Casing A  
AXIS M30 Smoke detector casing A  
Montajes AXIS  
AXIS Surveillance microSDXC™ Card  
Para obtener más información sobre accesorios, consulte [axis.com](http://axis.com)

**Software de gestión de vídeo** AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponible en [axis.com/support/downloads](http://axis.com/support/downloads)

**Idiomas** Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional

**Garantía** Para obtener información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía AXIS ampliada, visite [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty).

- a. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL ([www.openssl.org](http://www.openssl.org)), y software criptográfico escrito por Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).*
- b. *Asegúrese de que el enchufe del conector del cable sea fino*