

AXIS M3047-P Network Camera

360°パノラマビューの6メガピクセルミニドーム

AXIS M3047-Pは、環境に優しく目立たないデザインで、6メガピクセルのセンサーを搭載した手頃な価格の固定ドームです。パノラマ、ビューエリア、コリドール、コーナー、4分割表示など、360°のオーバービューと歪み補正ビューを備え、シャープネスに優れた映像が実現します。HDMIがサポートされているため、パブリックビューモニターでライブストリーミングを行って、映像を一般に公開することができます。黒色ケーシング、耐衝撃ケーシング、煙感知器型のケーシングをアクセサリとして販売しています。また、AXIS M3047-Pは、環境に溶け込むための再塗装も簡単です。バヨネット式のケーシングと簡単なケーブル接続により、素早く設置することができます。カメラはピント調整のため、手動によるフォーカスは不要です。

- > 卓越した鮮明さによる完全なパノラマオーバービュー
- > 小型で目立たないデザインにより、すばやい設置が可能
- > 帯域幅およびストレージ容量を軽減するZipstream
- > HDMI™のサポートにより、モニターへの出力が可能
- > 70%の再生プラスチック、PVC不使用の設計



2048 x 2048
3072 x 2048

AXIS M3047-P Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	6メガピクセル (3072x2048) 1/1.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	F2.8、固定アイリス、固定焦点、1.6 mm 水平画角:185° 垂直視野:185°
最低照度	0.3ルクス (50 IRE、F2.8)
シャッター速度	1/31500秒~1/2秒
カメラ調整	回転±180°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	360° のオーバービュー：2048x2048~480x480 パノラマ：2304x648~640x240 ダブルパノラマ：2304x1296~480x360 4分割表示2304x1296~480x360 ビューエリア：1920x1440~480x360 コーナー左右：1920x720~640x240 ダブルコーナー：1920x1440~480x360 コリドール：2304x1296~480x360
フレームレート	360° オーバービューのみ (電源周波数 最大2048x2048): 30/25フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz 歪み補正されたビュー (最大解像度) + 360° オーバービュー (最大1920x1920): 15/13フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz ビューエリア (1280x720) + 360° オーバービュー (最大1200x1200): 30/25フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR HDMI™
マルチビューストリーミング	360° オーバービュー、歪み補正されたパノラマ、コリドール、コーナー、および4分割ビュー。2つのビューエリアを歪み補正し個別に設定可能360° オーバービューは、2つのビューエリアまたは別の1つの歪み補正されたビューと同時にストリーミングできます。
HDMI出力	HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、WDR - ダイナミックコントラスト、ノイズリダクション、回転：0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
パン/チルト/ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、パノラマのデジタルチルト、4分割ビュー
音声	
音声入力/出力	ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
ネットワーク	
セキュリティ	ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、HDMI™ 1.4b
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェイス	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S (仕様についてはonvif.orgを参照)

分析機能	同梱 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 サポート AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想入力
イベントアクション	ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ オーバーレイ (テキスト)
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター
概要	
ケーシング	アルミニウムおよびプラスチック製ケース、カプセル化された電子部品 カラー:白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
サステナビリティ	PVC不使用、70%再生プラスチック
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠 Type 1 Class 2 通常4.2 W、最大6.49 W
コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Type D ^b ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作温度	0° C~40° C 湿度:10%~85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
認証	EMC EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267
寸法	高さ:46 mm (1.8 in) 直径: 101 mm (4.0 in)
重量	240 g (0.53 lb)
付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート

オプションアクセサリー	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B05L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS M30 Casing B, Black AXIS M30 Vandal-resistant Casing A AXIS M30 Smoke Detector Casing A Axis マウント AXIS Surveillance microSDXC™ Card その他のアクセサリーについては、 axis.com を参照
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/support/downloads で入手可能

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に関しては、axis.com/warrantyをご参照ください。

- この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- スリムコネクタプラグがケーブルについていることを確認してください。