

Câmara de Rede **AXIS M3048-P**

Minidome de 12 MP com visão panorâmica de 360°

A AXIS M3048-P é uma câmara dome fixa com preço acessível equipada com um sensor de 12 MP que proporciona um design discreto e amigável. Ela oferece visão geral 360° e exibições sem distorção como panorama, área de exibição, corredor, cantos e quad view com uma nitidez excepcional. O suporte a HDMI permite a transmissão em tempo real para um monitor HDMI para exibição pública. Caixas pretas, resistentes a vandalismo e com detector de fumaça estão disponíveis como acessórios, e a AXIS M3048-P pode ser facilmente pintada para combinar com qualquer ambiente. A instalação é rápida com a caixa tipo baioneta e a conexão fácil dos cabos. Não há necessidade de foco manual, pois o foco da câmara é ajustado na fábrica.

- > **Visão geral panorâmica completa com nitidez excepcional**
- > **Instalação rápida com design pequeno e discreto**
- > **Tecnologia Zipstream para redução de largura de banda e armazenamento**
- > **O suporte a HDMI permite a transmissão para um monitor**
- > **Design sem PVC com 70% de plástico reciclado**



2880 x 2880
4000 x 3000

Câmera de Rede AXIS M3048-P

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/1,7" e 12 MP (4000 x 3000) com varredura progressiva
Lentes	F2.8, íris fixa, foco fixo, 1,65 mm Campo de visão horizontal: 185° Campo de visão vertical: 185°
Iluminação mínima	0,35 lux a 50 IRE F2.8
Tempo do obturador	1/25000 s a 1/2 s
Ajuste do ângulo da câmera	Rotação ±180°
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG
Resoluções	Visão geral 360°: 2880 x 2880 a 480 x 480 Visão panorâmica: 2560 x 720 a 640 x 240 Visão panorâmica dupla: 2560 x 1440 a 480 x 360 Quad view: 2560 x 1440 a 480 x 360 Área de exibição: 2048 x 1152 a 480 x 360 Canto esquerdo ou direito: 1920 x 720 a 640 x 240 Canto duplo: 1920 x 1440 a 480 x 360 Corredor: 2560 x 1440 a 640 x 360
Taxa de quadros	Somente visão geral 360°, até 2880 x 2880: 30/25 fps a 60Hz/50Hz Visão com distorção removida na resolução máxima + visão geral 360° até 2048 x 2048: 15/13 fps a 60Hz/50Hz
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264 HDMI
Streaming multixibição	Visão geral 360°. Visão panorâmica com distorção removida, corredor, cantos e quad view Duas áreas de exibição individuais recortadas e com distorção removida. A visão geral 360° pode ser transmitida simultaneamente com duas áreas de exibição ou uma outra exibição com distorção removida.
Saída HDMI	HDMI 720p a 50/60 fps (50/60 Hz)
Configurações de imagem	Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, WDR – contraste dinâmico, redução de ruído, rotação: 0°, 180°, sobreposição de texto e imagens, máscaras de privacidade, espelhamento de imagens
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital de áreas de exibição, posições predefinidas, guard tour, tilt digital da visão panorâmica e quad view.
Rede	
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede ^a IEEE 802.1X ^a , autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados
Protocolos compatíveis	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Camada 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, HDMI 1.4b
Integração do sistema	
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Connection ONVIF [®] Perfis S e G, especificações disponíveis em www.onvif.org
Analíticos	Incluídos AXIS Vídeo Motion Detection, Alarme ativo de violação Suporte à Axis Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de terceiros, consulte www.axis.com/acap
Acionamento de eventos	Análise, eventos de armazenamento de borda, entradas virtuais via API

Ações de eventos Gravação de vídeo: cartão SD e compartilhamento de rede
Upload de imagens ou cliques de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
Buffer de imagem ou vídeo anterior e posterior a alarmes para gravação ou upload
Notificação: email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptação de SNMP
Sobreposição de texto

Streaming de dados Dados de eventos

Assistentes de instalação incorporados Contador de pixels

Geral

Invólucro Caixa em alumínio e plástico, eletrônica encapsulada
Cor: Branco NCS S 1002-B
Para obter instruções de repintura da caixa e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis.

Sustentabilidade Sem PVC, 70% de plástico reciclado

Memória 1024 MB de RAM, 256 MB de flash

Alimentação Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2
Típico 5,6 W, máx. 6,49 W

Conectores RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
HDMI Tipo D^b

Armazenamento Suporte a cartão microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte à gravação em armazenamento de rede (NAS) dedicado
Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte www.axis.com

Condições de operação 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de armazenamento -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações EMC
EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35
Segurança IEC/EN/UL 62368-1
Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Dimensões Altura: 46 mm (1,8 pol.)
ø: 101 mm (4,0 pol.)

Peso 240 g (0,53 lb)

Acessórios incluídos Guia de Instalação, 1 licença de usuário para decodificador Windows, gabarito de perfuração

Acessórios opcionais Kit de Suporte Suspensão AXIS T94B02D
Suporte de Embutir AXIS T94B05L
Caixa Aparente para Conduite AXIS T94B01P
Placa para Caixa de Passagem/Gangue AXIS T94B02M
Caixa AXIS M30 B, Preta
Caixa Antivandalismo AXIS M30 A
Caixa de Detector de Fumaça AXIS M30 A
Suportes Axis
Cartão AXIS Surveillance microSDXCTM
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com

Software de gestão de vídeo AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em www.axis.com/support/downloads
AXIS Companion disponível em www.axiscompanion.com/vms,
AXIS Video Hosting System (AVHS)

Idiomas Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional

Garantia Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty.

- Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
- Certifique-se de que o cabo tenha um plug conector fino

Responsabilidade ambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility