

AXIS M3048-P Network Camera

12 MP 迷你半球摄像机，提供 360° 全景视图

AXIS M3048-P 是一款价格实惠的固定半球摄像机，配有一个环境友好型隐蔽设计的 12 MP 传感器。它提供 360° 全景概览和去畸变视图，如全景、视点区域、走廊、角落和四画面，锐度出色。支持 HDMI，可向公众视野 HDTV 监视器提供直播流。黑色、防破坏、带烟雾探测器的外壳可作为附件提供，并且 AXIS M3048-P 便于重新涂漆以融入任何环境。卡口式外壳和简便的电缆连接，可实现快速安装。无需人工对焦，因为摄像机出厂时已经过对焦。

- > 锐度非常佳的完整全景概览
- > 小巧而隐蔽的设计可实现快速安装
- > Zipstream 技术可降低带宽和存储
- > HDMI 支持能够将视频流传输到监视器上
- > 70% 回收塑料和不含 PVC 的设计



2880 x 2880
4000 x 3000

AXIS M3048-P Network Camera

摄像机		事件操作	录制视频；SD 卡和网络共享 上传图像或视频片段；FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 用于录制或上传的报警前和报警后视频或图像缓冲通知；电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP和SNMP陷阱叠加字幕
图像传感器	12 MP (4000 x 3000) 1/1.7" 逐行扫描 RGB CMOS	数据流	事件数据
镜头	F2.8, 固定光圈, 固定对焦, 1.65 毫米 水平视野: 185° 垂直视野: 185°	内置安装辅助工具	像素计数器
最低照度	在 50 IRE F2.8 条件下为 0.35 勒克斯 (lux)	通用	
快门速度	1/25000 秒至 1/2 秒	外壳	铝塑外壳、电子封装 彩色: 白色 NCS S 1002-B 有关外壳的重新涂漆说明以及对保修的影响, 请与您的 Axis 合作伙伴联系。
摄像机调整	旋转 ±180°	可持续性	不含 PVC, 70% 回收塑料
视频		内存	1024 MB RAM, 256 MB 闪存
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	电源	以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类 标准 5.6 W, 最大 6.49 W
分辨率	360° 全景概览: 2880x2880 至 480x480 全景: 2560x720 至 640x240 双全景: 2560x1440 至 480x360 四视图, 2560 x 1440 至 480 x 360 视点区域: 2048x1152 至 480x360 左侧或右侧角落: 1920x720 至 640x240 双角落: 1920x1440 至 480x360 走廊: 2560x1440 至 640x360	连接器	屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ D 型 ^b 通过采用 portcast 技术的 AXIS T61 音频和 I/O 接口实现音频和 I/O 连接 (不支持 AXIS T61 Mk II)
帧频	仅 360° 全景概览, 可达 2880 x 2880; 30/25 fps @ 60Hz/50Hz 最大分辨率下的反扭曲视点 + 可达 2048 x 2048 的 360° 全景概览: 15/13 fps @ 60Hz/50Hz	存储容量	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持录制到专用网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com
视频流	多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式视频流 采用 H.264 格式的 Axis Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264 HDMI™,	工作条件	0° C 至 40° C (32° F 至 104° F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)
多视点视频流	360° 概览。反扭曲全景、走廊、角落和四视图。2 个可独立裁剪的反扭曲视点区域。360° 全景概览可同时对 2 个视点区域或 1 个其他反扭曲视点进行流处理。	存储条件	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F) 湿度 5–95% RH (非冷凝)
HDMI 输出	HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz)	认证	EMC EN 55024、EN 55032 A 类、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 62368-1 环境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 网络 NIST SP500-267
图像设置	压缩、色彩、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、曝光区域、WDR - 动态对比、降噪、旋转: 0°、180°、文本和图像叠加、隐私遮罩、图像镜像	尺寸	高度: 46 毫米 (1.8 英寸) ø: 101 毫米 (4.0 英寸)
水平转动/垂直转动/变焦	视点区域的数字 PTZ、预设位置、轮巡、全景和四视图的数字垂直转动	重量	240 克 (0.53 磅)
音频		随附的附件	安装指南、Windows® 解码器单用户许可证、钻孔模板
音频输入/输出	通过采用 portcast 技术的 AXIS T61 音频和 I/O 接口实现双向音频连接 (不支持 AXIS T61 Mk II)	可选附件	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B05L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS M30 外壳 B, 黑色 AXIS M30 Vandal-resistant Casing A AXIS M30 烟雾探测器外壳 A Axis 支架 AXIS Surveillance microSDXC™ Card 有关更多附件的信息, 请参见 axis.com
网络		视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/support/downloads 上获得
安防	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
网络协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、HDMI™ 1.4b	保修	有关 Axis 3 年保修和 AXIS 延长质保选项的信息, 请参见 axis.com/warranty
系统集成			
应用编程接口	开放 API 用于进行软件集成, 包括 VAPIX® 和 AXIS Camera Application Platform; 规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF® Profile G 和 ONVIF® Profile S, 规格请参见 onvif.org		
智能分析	随附 AXIS Video Motion Detection、主动篡改报警 支持 AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard 支持 AXIS Camera Application Platform, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap		
事件触发器	分析、前端存储事件、通过 API 进行虚拟输入		

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (www.openssl.org) 以及由 Eric Young (ey@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
b. 确保线缆有一个细长型连接器插头