

## AXIS M3104-LVE Network Camera

内蔵IRライトを備えた、目立たない、屋外対応のHDTV 720p映像監視

AXIS M3104-LVEは価格が手頃で、反射を抑えるフラットフェースデザインの、目立たない屋外対応の固定ミニドームです。WDRテクノロジーおよび赤外線ライトにより、困難な光条件または暗闇でもコンパクトなHDTV監視を提供します。再塗装が容易なスマートなデザインです。また、オプションのブラックアクセサリケーシングを使用すると、カメラを目立たないように設置することができます。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。柔軟で容易なインストールのために様々なアクセサリが利用可能です。

- > IRライト搭載
- > HDTV 720p映像
- > WDR Forensic Capture
- > Axis Zipstreamテクノロジー
- > 簡潔でスマートなデザイン、柔軟なインストール



# AXIS M3104-LVE Network Camera

<b>カメラ</b>		<b>イベント アクション</b>	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 エッジストレージへのビデオ録画 ビデオクリップの送信 プリアラーム映像のバッファリング オーバーレイテキスト デナイトモード、オーバーレイテキスト、IR照明、WDRモード
<b>撮像素子</b>	1/2.8インチ プログレッシブスキャン RGB CMOS	<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>レンズ</b>	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8mm、F2.0 水平画角: 80° 垂直画角: 45°	<b>設置支援機能</b>	ピクセルカウンター
<b>デナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え	<b>一般</b>	
<b>最低照度</b>	カラー: 50 IRE、F2.0において0.2ルクス 白黒: 50 IRE、F2.0において0.04ルクス IRライト点灯時: 0ルクス	<b>ケーシング</b>	IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ASAポリマーカーケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、キャプティブスクリュー(トルクス10) カラー: 白 NCS S 1002-B 再塗装のインストラクションおよび保証の適用範囲についてはAxisパートナーにお問い合わせください
<b>シャッター スピード</b>	1/66500秒~2秒	<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>アングル調整</b>	パン: ±180° チルト: 0° ~60° (0° =レンズがカメラベースに対して直角に向いている) 回転: ±95° 任意の方向へ向けることができ、取り付け面の壁/天井を見ることが出来ます	<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
<b>ビデオ</b>		<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 通常: 4.2 W、最大: 6.2 W
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG	<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>解像度</b>	1280x720~176x120	<b>赤外線照明</b>	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離15 m以上(シーンに応じて値は異なります)
<b>フレームレート</b>	電源周波数50/60Hzで最大25/30フレーム/秒	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチストリーム H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	<b>動作条件</b>	-30°C ~ 50°C (-22° F ~ 122° F) 湿度10~100%RH(結露)
<b>画像設定</b>	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR- フォレンジックキャプチャー: 最大115 dB (撮影場所に応じて値は異なります)。回転: 0度、90度、180度、270度 コリドールフォーマット、テキストおよび画像オーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリングを含む	<b>保管条件</b>	-40°C ~ 65°C (-40° F ~ 149° F)
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	デジタルPTZ	<b>認証・認可</b>	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 <b>使用環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60721-3-4 Class 4M3 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>ネットワーク</b>		<b>外形寸法</b>	高さ: 94mm φ 101 mm
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護 IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP	<b>重量</b>	380グラム
<b>システムインテグレーション</b>		<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)、トルクス®L型レンチ、コネクタガード
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、およびONVIF®プロファイルT (仕様は <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> で入手可能)	<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS T94B02Dペンダントキット AXIS T94B01P コンジットバックボックス AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX プレート AXIS M31-LVE ケーシング、黒 Axis取付金具 AXIS Surveillance microSDXC™カード その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> をご覧ください。
<b>インテリジェント ビデオ</b>	<b>標準搭載</b> AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 <b>追加可能</b> AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照	<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 <a href="http://www.axis.com/vms">www.axis.com/vms</a> から入手可能
<b>イベント トリガー</b>	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想入力	<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
		<b>保証</b>	Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)