

## AXIS M3105-LVE Network Camera

内蔵赤外線ライトを備えた、目立たない、屋外対応のHDTV 1080p映像監視

AXIS M3105-LVEは、反射を抑えるフラットフェイスデザインを採用した、目立たない外観でお求めやすい価格の、屋外対応の固定ミニドームです。WDRテクノロジーおよび赤外線ライトにより、困難な光条件または暗闇でもコンパクトなHDTV監視を提供します。再塗装が容易なスマートなデザインです。また、オプションのブラックアクセサリケーシングを使用すると、カメラを目立たないように設置することができます。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。柔軟で容易なインストールのために様々なアクセサリが利用可能です。

- > IRライト搭載
- > HDTV 1080p映像
- > WDR – フォレンジックキャプチャー
- > Axis独自のZipstreamテクノロジー
- > 簡潔でスマートなデザイン、柔軟なインストール



# AXIS M3105-LVE Network Camera

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャン RGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8mm、F2.0 水平画角：115° 垂直画角：64°
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え
最低照度	カラー：50 IRE、F2.0において0.2ルクス 白黒：50 IRE、F2.0において0.04ルクス IRライト点灯時：0ルクス
シャッター スピード	1/66500秒～2秒
アングル調整	パン：±180° チルト：0°～60° (0° = レンズがカメラベースに対して直 角に向いている) 回転：±95° 任意の方向へ向けることができ、取り付け面の壁/天井を 見ることが出来ます
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およ びハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1080～176x120
フレームレート	電源周波数50/60Hzで最大25/30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチス トリーム H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に 切り取り
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コン トラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露 出コントロール、WDR - フォレンジックキャプチャー: 最 大115 dB (撮影場所に応じて値は異なります)。回転: 0度、 90度、180度、270度 コリドールフォーマット、テキス トおよび画像オーバーレイ、プライバシーマスク、画像の ミラーリングを含む
<b>ネットワーク</b>	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダ イジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管 理、総当たり攻撃による遅延の保護 IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、 RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルG、ONVIF <sup>®</sup> プロファイルS、およ びONVIF <sup>®</sup> プロファイルT (仕様は <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> で入手可能)
インテリジェン トビデオ	<b>標準搭載</b> AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 <b>追加可能</b> AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、 AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、 AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、 AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、 AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能、 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、 APIを通じた仮想入力

イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラッ プを利用 エッジストレージへのビデオ録画 ビデオクリップの送信 プリアラーム映像のバッファリング オーバーレイテキスト デイナイトモード、オーバーレイテキスト、IR照明、WDR モード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
<b>一般</b>	
ケーシング	IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ASAポリマー ケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、キャプティ ブスクリーン(トルクス10) カラー: 白 NCS S 1002-B 再塗装のインストラクションおよび保証の適用範囲につ いてはAxisパートナーにお問い合わせください
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 通常: 4.2 W、最大: 6.2 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距 離 15 m以上 (シーンに応じて値は異なります)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照
動作条件	-30°C ~ 50°C (-22° F ~ 122° F) 湿度10-100%RH(結露)
保管条件	-40°C ~ 65°C (-40° F ~ 149° F)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、 ICES-003 Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 <b>使用環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、 IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、 IEC 60721-3-4 Class 4M3 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
外形寸法	高さ: 94mm φ 101 mm
重量	380グラム
付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライ センス)、トルクス®L型レンチ、コネクタガード
オプション アクセサリ	AXIS T94B02Dペンダントキット AXIS T94B01P コンジットバックボックス AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX プレート AXIS M31-LVE ケーシング、黒 Axis取付金具 AXIS Surveillance microSDXC <sup>™</sup> カード その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> をご覧 ください。
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケー ション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ ア。 <a href="http://www.axis.com/vms">www.axis.com/vms</a> から入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字 中国語
保証	Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)