

AXIS M3106-L ネットワーク カメラ

内蔵IRライトを備えた、目立たない、4メガピクセル映像監視

AXIS M3106-Lは価格が手頃で、反射を抑えるフラットフェースデザインの、目立たない固定ミニドームです。WDRテクノロジーおよび赤外線ライトにより、困難な光条件または暗闇でもコンパクトなHDTV監視を提供します。再塗装が容易なスマートなデザインです。また、オプションのブラックアクセサリケーシングを使用すると、カメラを目立たないように設置することができます。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。柔軟で容易なインストールのために様々なアクセサリが利用可能です。

- > IRライト搭載
- > Quad HD/4メガピクセル映像
- > ワイドダイナミックレンジ (WDR)
- > Axis独自のZipstreamテクノロジー
- > 簡潔でスマートなデザイン、柔軟なインストール



AXIS M3106-L ネットワーク カメラ

カメラ	
撮像素子	1/3インチ プログレッシブスキャン RGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.4mm、F2.2 水平画角：130° 垂直画角：73°
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え
最低照度	カラー：50IRE、F2.2において0.3ルクス 白黒：50IRE、F2.2において0.06ルクス IRライト点灯時：0ルクス
シャッター スピード	1/31500秒～1/5秒
アングル調整	パン：±180° チルト：0°～60° (0° = レンズがカメラベースに対して直 角に向いている) 回転：±95° 任意の方向へ向けることができ、壁/天井を見ることが できます
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およ びハイプロファイル Motion JPEG
解像度	2688x1520～320x240
フレームレート	電源周波数50/60Hzで最大25/30fps
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチス トリーム フレームレートおよび帯域幅を制御可能 H.264におけるアクセスのZipstreamテクノロジー VBR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に 切り取り
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホ ワイトバランス、露出の制御、WDR、回転：0度、90度、 180度、270度 コリドールフォーマット、テキストおよび 画像オーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリン グを含む
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、 SSH、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様 は onvif.org で入手可能)
インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 搭載可能 AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント

イベント アクション	イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラッ プを利用 エッジストレージへのビデオ録画 ビデオクリップの送信 プリポストアラームビデオのバッファリング オーバーレイテキスト デイナイトモード、オーバーレイテキスト、IR照明、WDR モード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP42防水・防塵(IP42を満たすために、インストールガイド のインストラクションに従う)、ASAポリマーケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、キャプティ ブスクリュー(トルクス10) カラー：白 NCS S 1002-B 再塗装のインストラクションおよび保証の適用範囲につい てはAxisパートナーにお問い合わせください
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 通常: 4.6 W、最大: 7.5 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
赤外線照明	電力効率が高く長寿命の 850 nm の赤外線LED シーンによ り最大15メートル(50フィート)の照射距離
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXC cardに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
動作条件	0 ° C ~ 50 ° C 湿度10-85%RH(非結露)
保管条件	-40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、 ICES-003 Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、 IEC/EN 60529 IP42、IEC 60721-3-4 Class 3M3 安全 IEC/EN/UL 60950-1
外形寸法	高さ：85mm 直径 100mm
重量	350グラム
付属品	インストールガイド、Windowsデコーダー、1ユーザーラ イセンス、トルクスLキー
オプション アクセサリ	AXIS T94B02Dペンダントキット AXIS T94B01Pコンジットバックボックス AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOXプレート ブラックケーシング Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC [™] カード アクセサリの詳細については、 www.axis.com を参照 AXIS T94マウント、各種設置用 AXIS Surveillance microSDXC [™] カード
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケー ション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (www.axis.com/techsup/software から参照可能)
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字 中国語
保証	Axis3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young(ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

