

AXIS M7014 Video Encoder

H.264対応のコストパフォーマンスに優れたビデオエンコーダ

AXIS M7014 Video Encoderは、高画質のビデオを提供します。また、IP方式のビデオ監視システムにアナログカメラを効率良くお手頃な価格で組み込むことができ、ガソリンスタンド、コンビニ、小規模の事務所などに最適です。AXIS M7014は、4台のアナログカメラをサポートし、アナログビデオをH.264、Motion JPEGビデオストリームに変換します。H.264対応により、画質を劣化させることなく必要な帯域と保存容量を大幅に軽減するビデオ圧縮フォーマットを提供します。エッジストレージ用のメモリーカードスロットと、ビデオ動体検知やいたずら検知などのインテリジェントビデオ機能を搭載しています。

- > H.264とMotion JPEGストリームを同時配信
- > エッジストレージ
- > 高解像度4分割表示
- > Power over Ethernet



AXIS M7014 Video Encoder

ビデオ		データストリーミング	イベントデータ
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインおよびメインプロファイル Motion JPEG	設置支援機能	ピクセルカウンター
解像度	720x576~176x120 1536x1152~176x120 (4分割)	一般	
フレームレート	すべての解像度で15フレーム/秒 15フレーム/秒 (最大解像度での4分割表示時)	ケーシング	スタンドアロン、メタルケーシング、壁面取り付け
ビデオストリーミング	各チャンネルで、個別に設定されたH.264ストリーム(×1)、Motion JPEGストリーム(×1)を15フレーム/秒で配信 同じ設定、またはフレームレートや解像度を制限した場合はより多くのストリームを同時配信可能 フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264	環境保護	PVC不使用
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、コントラスト、縦横比の調整、ミラーリング、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、拡張インターレースフィルタ、ビデオ終端、アンチエイリアス、時間的ノイズフィルタ 回転: 90°, 180°, 270°	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ128 MB
パン/チルト/ズーム	広範囲なアナログPTZカメラに対応。ドライバーは www.axis.com からダウンロード可能 プリセットポジション(カメラ1台あたり最大100個) ガードツアー PTZコントロールキュー Windows互換ジョイスティックをサポート	電源	8~20 V DC、最大7 W Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
ネットワーク		コネクタ	DC電源入力用ターミナルブロック BNCコネクタ(アナログコンポジットビデオ入力、NTSC/PAL自動認識)(×4) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE RS485/RS422用ターミナルブロック、全二重
IPアドレス	1つのIPアドレスで4つのチャンネル	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 NAS(Network Attached Storage)への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ	動作条件	0 °C~50 °C 湿度20~80% RH (結露不可)
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	認証・認可	C-tick AS/NZS CISPR 32 Class B、EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、IEC/EN/UL 60950-1、KCC KN22 Class B、KN24、VCCI Class B
システムインテグレーション		外形寸法	160 x 109 x 37 mm
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] を含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI、仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルS、仕様は www.onvif.org で入手可能	重量	570 g
インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告	付属品	インストールガイド Windows用デコーダユーザーライセンス 取り付け/コネクタキット 電源
イベントトリガー	インテリジェントビデオ、ビデオ信号の停止、エッジストレージイベント	オプションアクセサリ	アクセサリについては、 www.axis.com を参照
イベントアクション	エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ(プリ/ポストアラーム) PTZ(パン/チルト/ズーム): PTZプリセット ファイルのアップロード: FTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/vms から入手可能
		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
		保証	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
		環境責任:	www.axis.com/environmental-responsibility