

AXIS M7016 视频编码器

具有成本效益的 16 通道视频编码器。

AXIS M7016 提供高品质视频，以高效且经济的方式将模拟摄像机集成到基于 IP 的视频监控系统。它可用作独立式设备或安装在 19" 机架中。这款 16 通道编码器提供 H.264 和 Motion JPEG 流，在不同分辨率下高达 D1。单个以太网端口可服务全部 16 个通道。AXIS M7016 提供视频移动侦测和主动篡改报警。它随附有一个电源，并随附四个用于前端存储的内置内存卡插槽。

- > 全帧速
- > 前端存储
- > 高分辨率四分割画面



AXIS M7016 视频编码器

视频		常规	
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline 和 Main 格式 Motion JPEG	外壳	金属外壳、独立式、机架式或壁挂式
分辨率	720x576 至 176x120 1536x1152 至 176x120, 适用于四视图	可持续性	不含 PVC
帧速率	高达 25/30 fps (PAL/NTSC) 全分辨率四画面高达 15 fps	存储器	4 个 512 MB RAM 4 个 128 MB 闪存
视频流	如果帧速/分辨率相同或受限, 则提供多个流 可控制的帧速和带宽, VBR/CBR H.264	电源	AXIS PS-P 电源 12 V DC, 17 W
图像设置	压缩、颜色、亮度、对比度、屏幕纵横比较正、镜像、 文本和图像叠加、隐私遮罩、图像成像、增强的去交错 滤波器、视频端接、抗锯齿、时间噪声过滤 旋转: 90°, 180°, 270°	接口	16 路模拟合成视频 BNC 输入, NTSC/PAL 自动感应 1 个 1000 Base TX 以太网 RJ45 端口 4 个用于 RS422/RS485 串行通信 (全双工) 的接线端子 1 个直流输入接线端子
平移/倾斜/变焦	受支持的广泛模拟 PTZ 摄像机 (驱动程序可从 www.axis.com 上进行下载) 每组 4 个通道中支持一个 PTZ 驱动程序 最多 100 预制/摄像机、轮巡、PTZ 控制队列 支持 Windows 兼容的操作杆	存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持录制到专用网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
网络		工作条件	0 ° C 至 50 ° C (32 ° F 至 122 ° F) 湿度 20–80% RH (非冷凝)
IP 地址	四个 IP 地址, 每四个通道一个	存放条件	-40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F)
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志	认证	EN 55022 B 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、 VCCI B 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 B 类、 KCC KN22 B 类、KN24、IEC/EN/UL 60950-1
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、IEEE 802.1X ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、 RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、CIFS/SMB	尺寸	482 x 44 x 114 毫米 (19 x 1.73 x 4.5 英寸)
系统集成		重量	1850 克 (4.1 磅)
应用程序编程 接口	支持软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] ; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的安讯士视频托管系统 (AVHS) ONVIF Profile S; 规格请参见 www.onvif.org	所含附件	电源、支架和连接器套件 (包含 2 个安装支架和 4 个橡 胶脚)、安装指南、Windows 解码器用户许可证
智能分析	视频移动侦测、主动篡改报警	可选附件	如需了解更多附件, 请参见 www.axis.com
事件触发	分析、视频丢失	视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯 士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/techsup/software 上获得
事件动作	文件上传; FTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知; 电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 PTZ 预制	语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体 中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
数据流	事件数据	质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参 见 www.axis.com/warranty
内置安装帮助	像素计数器	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (http://www.openssl.org/) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编 写的加密软件。	

环境责任: axis.com/environmental-responsibility