

AXIS Motion Guard

Detección de movimiento inteligente

AXIS Motion Guard es una aplicación de detección de movimiento en el vídeo que detecta y activa una alarma siempre que un objeto, como una persona o un vehículo, se mueva en áreas predefinidas en el campo de visión de una cámara. Al ser compatible con varios perfiles, permite configurar distintas áreas "de inclusión" o realizar configuraciones diferentes para el día y la noche. El filtro de falsas alarmas de Axis y la configuración de perspectiva ayudan a reducir las falsas alarmas. Las superposiciones de alarma en directo o grabadas en vídeo dejan claro qué objetos activan las alarmas. AXIS Motion Guard es perfecta para la supervisión fuera de horario laboral de edificios de oficinas, comercios, propiedades industriales y depósitos de vehículos.

- > **Detección de movimiento en interiores y exteriores**
- > **Varios perfiles para mayor flexibilidad**
- > **Configuración de perspectiva para reducir las falsas alarmas**
- > **Opción de superposición de alarmas para cuadros limitadores alrededor de objetos de alarma**



AXIS Motion Guard

Aplicación		Limitaciones
Productos compatibles	Productos de vídeo en red de Axis compatibles con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS y con firmware 7.10 o superior.	Condiciones medioambientales, tales como lluvias fuertes o nieve, pueden afectar a la precisión de la detección. La resolución de las transmisiones de vídeo con superposición de alarma activada está limitada a 1280 píxeles de ancho y la correspondiente altura para la relación de aspecto actual.
Licencias	Puede adquirir claves de licencia individuales o en paquetes de 10 a través de un distribuidor de Axis. Cada cámara necesita una licencia. La licencia se puede activar desde la cámara o en línea. Hay disponible en línea una versión de prueba de 60 días. Tenga en cuenta que esta aplicación está disponible de forma gratuita para productos de la gama Q de Axis.	
Configuración	Un área de inclusión y 3 áreas de exclusión por perfil (polígonos de 10 puntos) Hasta 10 perfiles para todas las cámaras excepto para productos multicanal, que cuentan con hasta 3 perfiles simultáneos. Confirmación visual para verificar la configuración Filtro de falsas alarmas de Axis para objetos pequeños, que permanecen poco en la escena o que se balancean Configuración de perspectiva Superposición de alarma ^a ; en una resolución de vídeo seleccionada, muestra los cuadros limitadores alrededor de los objetos que activan la alarma.	
Configuración	Configuración web incluida	
Escenarios		Integración de sistemas
Aplicaciones típicas	Áreas generales con poco tránsito, como la supervisión fuera del horario laboral de edificios de oficinas, tiendas minoristas, propiedades industriales, depósitos de vehículos y otras zonas desatendidas	Interfaz de programación de aplicaciones API abierta para la integración de software, incluida VAPIX® y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com Transmisión de eventos Admite la transmisión de eventos al software de gestión de vídeo (VMS) Se integra con el sistema de gestión de eventos para activar la transmisión de eventos al VMS y las acciones de la cámara tales como control de E/S, notificación y almacenamiento en el extremo. Evento de alarma de movimiento ONVIF®
		General
		Idiomas Inglés, alemán, francés, polaco, español, italiano, ruso, chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, portugués
		a. <i>Solo disponible para productos compatibles con firmware 7.30 o superior. Para recibir una lista completa de los productos compatibles, vaya a www.axis.com</i>
		Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility