

可选 M12 接口镜头

满足特定监控需求的更大灵活性

安讯士网络摄像机配有精心挑选的镜头，可提供可能的优异性能和耐用性。精选的各种可选镜头，具有不同焦距和光圈，可以帮助满足特殊的监控要求。安讯士提供一系列经测试和认证的可选镜头，适合具有 M12 接口的摄像机。

> 适合具有 M12 接口的安讯士摄像机的经测试和认证的镜头

> 保留了卓越的图像质量



2.1 mm M12 百万像素镜头

部件号	5901-371	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 2.1 毫米, F2.2	尺寸 L x Ø: 19 x 16 毫米 (0.7 x 0.6 英寸)

2.8 mm M12 百万像素镜头

部件号	01860-001	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 2.8 毫米, F1.2	尺寸 L x Ø: 18 x 15 毫米 (0.7 x 0.6 英寸)

2.8 mm M12 百万像素镜头

部件号	5504-951	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 2.8 毫米, F2.0	尺寸 L x Ø: 15 x 15 毫米 (0.6 x 0.6 英寸)

2.8 mm M12 百万像素镜头

部件号	5502-101	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 2.8 毫米, F2.6	尺寸 L x Ø: 17 x 14 毫米 (0.7 x 0.5 英寸)

3.6 mm M12 百万像素镜头

部件号	5502-151	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 3.6 毫米, F1.8	尺寸 L x Ø: 18 x 14 毫米 (0.7 x 0.5 英寸)

6 mm M12 百万像素镜头

部件号	5504-961	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 6 毫米, F1.6	尺寸 L x Ø: 19 x 14 毫米 (0.7 x 0.5 英寸)

6 mm M12 百万像素镜头

部件号	5502-111	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 6 毫米, F2.0	尺寸 L x Ø: 14 x 14 毫米 (0.5 x 0.5 英寸)

8 mm M12 百万像素镜头

部件号	5504-971	M12 接口 要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 8 毫米, F1.6	尺寸 L x Ø: 17 x 14 毫米 (0.7 x 0.5 英寸)

16 mm M12 百万像素镜头

部件号	5502-161	要了解兼容产品, 请转到 www.axis.com
属性	固定光圈 16 毫米, F1.8 M12 接口	尺寸 L x Ø: 16 x 14 毫米 (0.6 x 0.5 英寸) 环境责任: axis.com/environmental-responsibility