

AXIS P11系列网络摄像机

具有成本效益的高性能高清固定摄像机系列

AXIS P11系列网络摄像机系列，室内适用，包含AXIS P1125-Z，AXIS P1126-Z，AXIS P1125-ZL和AXIS P1126-ZL四款摄像机。其中，AXIS P1125-Z，AXIS P1125-ZL 可提供HDTV 1080p分辨率的图像；AXIS P1126-Z，AXIS P1126-ZL 更可提供高达 400万像素的超高质量图像。此系列摄像机支持安讯士 Zipstream 可分析和优化视频流，同时支持H.265，从而在保持视频质量的同时节省带宽和存储。AXIS P1125-ZL 和 AXIS P1126-ZL 两款摄像机带有内置红外照明，红外照射距离可达20米。此摄像机系列是诸如零售、银行业、酒店及其他办公楼等各种不同的视频监控应用的更佳选择。

- > HDTV 1080p和400万像素视频
- > 安讯士 Zipstream 和 H.265，节省带宽和存储
- > 设计紧凑、灵活
- > I/O、音频、红外



AXIS P11系列网络摄像机

摄像机		支持 AXIS 摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 www.axis.com/acap
图像传感器	1/3" 逐行扫描 RGB CMOS	事件触发 分析、前端存储事件、外部输入、音频级别、计划时间
镜头	变焦镜头：2.8–10毫米，F1.6 水平视角：97.0° –33.0° 垂直视角：53.0° –18.6°	事件动作 文件上传：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知：电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 外部输出激活 录制视频至前端存储、播放音频剪辑 报警前和报警后视频缓冲 PTZ 预设、轮巡、叠加文本 白天/夜间切换、状态 LED 激活 WDR 模式 发送 SNMP 陷阱 AXIS P1125-ZL, AXIS P1126-ZL: 红外照明开/关
日夜	自动可拆卸式红外滤光片	数据流 事件数据
最低照度	彩色：0.2 lux、F1.6 黑/白：0.04 lux、F1.6 AXIS P1125-ZL, AXIS P1126-ZL: 红外照明开启时0 lux	常规
快门时间	1/91000 s 至 1/6 s	外壳 颜色：白色 NCS S 1002-B 材质：塑料上盖，铝质机身
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ	可持续性 不含 PVC
视频		存储器 512 MB SDRAM, 256 MB 闪存
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main和High格式 H.265 Motion JPEG	电源 AXIS P1125-Z, AXIS P1126-Z: 以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 2 类, 最大 3.5 W AXIS P1125-ZL, AXIS P1126-ZL: 以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 3 类, 最大 7.2 W
分辨率	AXIS P1125-Z, AXIS P1125-ZL: 1920x1080 至 320x240 AXIS P1126-Z, AXIS P1126-ZL: 2688x1520 至 320x240	接口 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4 针 2.5 毫米接线端子，用于两个可配置的输入/输出 线路输入，线路输出 12V DC/24VAC 电源接口
帧速率	在 1080p 分辨率下高达 50/60 fps，电源线频率为 50/60 Hz 在 400 万像素下高达 25/30 fps，电源线频率为 50/60 Hz	照明 LED AXIS P1125-ZL, AXIS P1126-ZL: 先进的红外补光技术采用节能、使用寿命长的 850 纳米红外 LED，覆盖范围达 20 米，具体取决于场景
视频流	提供多个可独立配置的 H.264、H.265 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/CBR H.264、H.265	存储 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 www.axis.com
多视点视频流	多达 8 个可独立裁剪的视图区域	工作条件 0 °C 到 55 °C 湿度 10–85% RH (非冷凝)
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、背光补偿、图像成像、旋转 - 包括走廊模式、文本和图像叠加、隐私遮罩、旋转：0°、90°、180°、270°、WDR；高达 120 dB (取决于场景)、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为	认证 型检报告
音频		尺寸 157 x 73 x 48 毫米 (长 x 宽 x 高)
音频流	双向全双工	重量 AXIS P1125-Z, AXIS P1126-Z: 270g AXIS P1125-ZL, AXIS P1126-ZL: 275g
音频压缩	AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置的比特率	所含附件 安装指南、Windows 解码器单用户许可证、AXIS T91A11 支架
音频输入/输出	外部麦克风输入或线路输入、线路输出	视频管理软件 AXIS Companion、AXIS Camera Station、AVMS、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/techsup/software 上获得
网络		质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项，请参见 www.axis.com/warranty
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。 (www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	环境责任: axis.com/environmental-responsibility
系统集成		
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台，规格可从 www.axis.com 上获取 ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, www.onvif.org 中的规格	
智能分析	AXIS Video Motion Detection 4、主动防篡改报警、音频侦测	