

AXIS P1224-E Network Camera 用于隐蔽室外监控的微型 HDTV 摄像机

AXIS P1224-E 是一款微型 HDTV 720p 摄像机，具有 145° 宽阔水平视野，很适用于银行、ATM、商店、建筑房屋和酒店等场所进行隐蔽式全局监控。它包含两个部分：一个 IP66 级传感器单元（镜头和图像传感器），此单元可安装在室内/室外和空间有限的区域，如门口、天花板、墙壁和电梯，以及一个可安装在室内区域中高达 8 米（26 英尺）的位置的主机。主机有一个内存卡插槽，支持 H.264 格式、Motion JPEG 格式、视频移动侦测、篡改报警、外部设备 I/O 和以太网供电。

- > 广角微型摄像机
- > IP66 级传感器单元
- > HDTV 720p
- > 便捷灵活安装
- > 以太网供电



AXIS P1224-E Network Camera

摄像机		常规	
图像传感器	逐行扫描 RGB CMOS 1/4"	外壳	主机: 聚碳酸酯外壳 传感器单元: IP66 和 NEMA 4X 级金属外壳 (铝)
镜头	固定光圈, 固定对焦 1.56 毫米, F2.8 水平视角: 145° 垂直视角: 80°	存储器	256 MB RAM, 128 MB 闪存
感光度	1.8–10000 lux	电源	POE 供电 IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类 (最大 6.49 W) 8–28 V DC 最大 4.7 W
快门时间	1/24500 s 至 1/6 s	接口	用于 10BASE-T/100BASE-TX PoE 的 RJ45 用于传感器单元的 RJ12 用于电源、单报警输入和单报警输出的接线盒
视频		存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持录制到专用网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG 格式	工作条件	-20° C 至 50° C (-4° F 至 122° F) 主机: 湿度 10–85% RH (非冷凝) 传感器单元: 湿度 10–100% RH (冷凝)
分辨率	1280 x 720 至 320 x 180	存放条件	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
帧速率	在大多数分辨率下高达 25/30 fps (50/60 Hz)	认证	EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、 VCCI B 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 B 类、 KCC KN22 B 类、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6 4M4 类、IEC 60068-2-27 4M3 类、 60068-2-78 3K3 类 传感器单元: IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 型 4X、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、 IEC 60068-2-78 4K3 类
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽, VBR/CBR H.264	尺寸	ø 20 x 52 毫米 (13/16 x 2 1/16 英寸)
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、曝光区域、背光补偿、低光下的微调行为、旋转、文本和图像叠加、图像成像、隐私遮罩、Axis 走廊模式	重量	主机: 109 克 (0.24 磅) 传感器单元: 250 克 (0.55 磅)
网络		所含附件	安装套件、安装指南、Windows 解码器单用户许可证、AVHS 身份认证密钥
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	可选附件	安装支架、AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port、AXIS P7701 Video Decoder、AXIS P8221 Network I/O Audio Module
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3(MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	视频管理软件	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station Axis 应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/techsup/software 上获得
系统集成		语言	德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS Camera Application Platform; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Video Hosting System (AVHS)。 ONVIF Profile S, 规格参见 www.onvif.org	质保	有关 5 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty
智能分析	视频移动侦测、主动篡改报警 支持 AXIS Camera Application Platform, 能够安装 AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking 和第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (http://www.openssl.org/) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。	
事件触发	分析、外部输入、视频丢失	环境责任: axis.com/environmental-responsibility	
事件动作	文件上载: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 外部输出激活 录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲		
内置安装帮助	像素计数器		
数据流	事件数据		