

AXIS P1405-LEネットワークカメラ コンパクトでコストパフォーマンスが高い監視

バレットスタイルのAXIS P1405-LEは、HDTV 1080pの解像度の優れた画質を提供します。本製品には、バリフォーカルPアイリスレンズと内蔵IRが搭載されています。内蔵IR照明により、完全な暗闇でシーンが自動的に照射され、Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、および鮮明さを実現します。AXIS P1405-LEは、廊下、玄関、通路などの領域の縦長のビデオストリームに適したAxis Corridor Formatをサポートしています。ピクセルカウンターによって、被写体のピクセル数が識別目的の要件を満たしていることを確認できます。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。この屋外対応カメラには、調整可能なウェザーシールドが付属しています。

> フルフレームレートでHDTV 1080pの解像度

> デイナイト機能

> 内蔵IR LED

> エッジストレージ

> 容易な設置



AXIS P1405-LEネットワークカメラ

カメラ		設置支援機能	ピクセルカウンター、リモートズーム (光学3.5倍)、リモートフォーカス
撮像素子	プログレッシブスキャンCMOS 1/2.8インチ	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	2.8~10 mm、F1.6 水平画角: 34~93 パリアフォーカル、オートフォーカス、リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正	一般	
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	ケーシング	IP66、NEMA 4X準拠ケーシング (ポリエステル、ポリカーボネート混合)
最低照度	カラー: 0.35ルクス、F1.6 白黒: 0.07ルクス、F1.6 0ルクス (赤外線ライト使用時)	環境保護	PVC不使用
シャッター速度	1/28000秒~2秒 (電源周波数50 Hz選択時) 1/33500秒~2秒 (電源周波数60 Hz選択時)	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ 128 MB
ビデオ		電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大11.2 W
ビデオ圧縮	H.264ハイ、メイン、ベースラインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
解像度	1920x1080 HDTV 1080p~160x90 SMPT 274M (HDTV 1080p) の該当部分に準拠	赤外線照明	内蔵赤外線照明、高効率LED 最大照射範囲 10 m
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照してください
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	動作条件	-10 °C~50 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、赤外線照明 ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	保管条件	-40 °C~65 °C
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	認証・認可	EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
ネットワーク		重量	ウェザーシールド装着時: 787 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ	外形寸法	Ø132 x 260 mm
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	付属品	取り付けブラケット、ドリルテンプレート、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス) AXIS Weather Shield L
システムインテグレーション		オプションアクセサリ	AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX プレート AXIS T91A47 ボール取付金具 AXIS T94P01B コーナーブラケット AXIS T94F01P コンジットバックボックス Axis PoEミッドスパン オプションアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile SおよびG。仕様は www.onvif.org で入手できます	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/techsup/software で利用可能です。
インテリジェントビデオ	AXIS Video Motion Detection 3 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照してください。	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
イベントトリガー	インテリジェントビデオ 検知: デイナイトモード、ライブストリームのアクセス、いたずら ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想入力 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 使用スケジュール、繰り返し	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 赤外線照明		

- a. この製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project* (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと*Eric Young* (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility