

AXIS P1405-LE Mk II 网络摄像机

紧凑、经济高效的 HDTV 监控与内置红外线装置

借助觅光者和 WDR - 宽动态猎影技术，AXIS P1405-LE Mk II 子弹式摄像机即使在复杂的光线条件下也可提供分辨率为 HDTV 1080p 的卓越图像质量。内置红外线装置提供全黑环境下的场景自动照明。AXIS P1405-LE Mk II 支持走廊模式，可获得廊道、走廊或通道的垂直定向视频流。此外，其还具有像素计数器、远程对焦和变焦以及精确光圈控制技术，可确保获得出色的景深、分辨率、图像对比度和清晰度。安讯士 Zipstream 技术可显著降低带宽和存储要求。这款室外专用摄像机随附可调节的耐候保护罩。

- > 觅光者和 WDR - 宽动态猎影技术
- > 安讯士 Zipstream 技术
- > HDTV 1080p，高达 30 fps
- > 内置红外 LED，10 米（33 英尺）
- > 前端存储



AXIS P1405-LE Mk II 网络摄像机

摄像机		通知：电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 及 SNMP 陷阱外部输出激活 录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 WDR 模式 PTZ 控制，叠加文本 红外照明
图像传感器	逐行扫描 CMOS 1/2.8"	
镜头	2.8–10 毫米，F1.6 水平视野 93–32 垂直视野 51–18 变焦、远程对焦和变焦、精确光圈控制技术、红外校正	
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	
最低照度	彩色：在 F1.6 条件下为 0.18 lux 黑/白：在 F1.6 条件下为 0.04 lux 0 lux（红外照明开启）	
快门时间	1/66500 s 至 1 s	
视频		
视频压缩	H.264 High、Main 和 Baseline 格式 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	内置安装帮助 像素计数器、远程变焦（3–3.5 倍光学变焦）、远程对焦
分辨率	HDTV 1080p 25/30 fps (WDR)：1920x1080 至 160x90 符合 SMPTE 274M (HDTV 1080p) 的相关部分要求	数据流 事件数据
帧速率	在不同分辨率下均高达 25/30 fps (50/60 Hz)	常规
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的 Axis Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	外壳 IP66、IP67 和 NEMA 4X 级外壳（聚酯聚碳酸酯混合物）
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的行为微调、文本和图像叠加、隐私遮罩、红外照明 宽动态范围 – 宽动态猎影技术：均高达 120 dB，具体取决于场景、图像成像 旋转：0°、90°、180°、270°，包括走廊模式	可持续性 不含 PVC
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ	存储器 512 MB RAM，256 MB 闪存
网络		电源 以太网供电 IEEE 802.3af/802.3at 1 型 3 类 标准功率：4.6 W，最大 11 W
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志 强力延迟保护	接口 屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH LLDAP	IR 照明 内置红外高效 LED 距离可达 10 米（33 英尺）
系统集成		存储 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 axis.com
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台；规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile T，规格请参见 onvif.org	工作条件 -10° C 至 50° C（14° F 至 122° F） 湿度 10–100% RH（冷凝）
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测 支持 AXIS 数字自动追踪、AXIS 周界防御、AXIS 越线侦测 支持安讯士摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 axis.com/acap	存放条件 -40° C 至 65° C（-40° F 至 149° F） 湿度 5–95% RH（非冷凝）
事件触发	分析 侦测器：日间/夜间模式，直播流访问、防破坏 硬件 ：网络、温度 输入信号 ：手动触发器、虚拟输入 存储 ：中断、录制 系统 ：系统就绪 时间 ：使用时间表、重复	认证 EMC EN 50121-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、IEC 62236-4、EN 50581、EN 55024、EN 55032 A 类、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN-32 A 类、KN-35 安全 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 62471
事件动作	文件上传：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件	重量 含耐候保护罩： 800 克（1.75 磅）
		尺寸 Ø132 x 260 毫米（Ø5 3/16 x 10 1/4 英寸）
		所含附件 安装支架、钻孔模板、安装指南、Windows 解码器单用户许可证 安讯士耐候保护罩 L
		可选附件 AXIS T94F01M 接线箱/同轴板 AXIS T91A47 立杆托架 AXIS T94P01B 角架 AXIS T94F01P 导线管底盒 安讯士耐候保护罩 K 安讯士 PoE 中跨 有关更多附件的信息，请参见 axis.com
		视频管理软件 AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得
		语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
		质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 axis.com/warranty
		a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (openssl.org/) 以及由 Eric Young (ey@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
		环境责任： axis.com/environmental-responsibility