

AXIS P1435-LE Network Camera

あらゆる照明環境で使用できる、コンパクトで多機能なHDTVカメラ

LightfinderとWDR Forensic Captureを備えたAXIS P1435-LE バレットカメラは、HDTV 1080p解像度の優れた画質を提供します。低光量下でも、Axis OptimizedIRはカメラの露出を自動的に適応させ、高画質で低ノイズな映像を実現します。カメラはCorridor Format、ピクセルカウンター、リモートズーム/フォーカス、およびPアイリスコントロールを備えており、最適な被写界深度、解像度、画像のコントラスト、鮮明さを実現します。I/Oポートは、アラームパネルへの通知またはリレーの制御に使用できます。Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像の伝送に必要な帯域幅とストレージの容量が低減されます。この製品は屋外への設置に対応しており、広角レンズまたは望遠レンズが付属しています。

> スリムなバレットカメラ

> OptimizedIR対応IR LED内蔵

> 2つのレンズオプション

> HDTV 1080p、最大50/60フレーム/秒

> Axis Zipstream



AXIS P1435-LE Network Camera

カメラ		インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)
撮像素子	プログレッシブスキャンCMOS 1/2.8インチ	イベントトリガー	ビデオ分析 検知: デイナイトモード、ライブストリームへのアクセス、いたずら ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: スケジュールの利用、繰り返し
レンズ	3~10.5 mm、F1.4: 水平画角: 95-35 垂直画角: 51-20 10~22 mm、F1.85: 水平画角: 34.5-18 垂直画角: 20-11 パリアフォーカル、リモートフォーカスおよびズーム、Pアイリスコントロール、IR補正	イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存 ビデオパッファ (プリ/ポストアラーム) WDRモード PTZ制御、オーバーレイ (テキスト) 赤外線照明
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え	設置支援機能	ピクセルカウンター、リモートズーム (3~10.5 mm 3.5倍光学ズーム、10~22 mm 2倍光学ズーム)、リモートフォーカス
最低照度	3~10.5 mm、50 IRE F1.4: カラー: 0.12ルクス、30フレーム/秒 カラー: 0.24ルクス、60フレーム/秒 白黒: 0.01ルクス、30フレーム/秒 白黒: 0.02ルクス、60フレーム/秒 10~22 mm、50 IRE F1.85: カラー: 0.16ルクス、30フレーム/秒 カラー: 0.32ルクス、60フレーム/秒 白黒: 0.02ルクス、30フレーム/秒 白黒: 0.03ルクス、60フレーム/秒 0ルクス (赤外線ライト使用時)	データストリーミング	イベントデータ
シャッタースピード	1/66500~2秒	一般	
ビデオ		ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4X準拠ケーシング (ポリエステル、ポリカーボネート混合)
ビデオ圧縮	H.264ハイ、メイン、ベースラインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	環境保護	PVC不使用
解像度	HDTV 1080p 25/30フレーム/秒 (ワイドダイナミックレンジ使用時): 1920×1080~160×90 HDTV 1080p 50/60フレーム/秒 (ワイドダイナミックレンジ未使用時) 1920×1080~160×90 SMPTTE 274M (HDTV 1080p) の該当部分に準拠	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
フレームレート	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz、ワイドダイナミックレンジ未使用時)	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準: 4.6 W、最大11 W
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR	コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4ピンターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
マルチビューストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能	赤外線照明	OptimizedIR、照明の強度と角度を調節可能な高効率LED。 3~10.5 mm: 最大照射範囲30 m 10~22 mm: 最大照射範囲50 m
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、赤外線照明 ワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー: 撮影場所に応じて最大120 dB、ミラーリング 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	動作条件	-30 °C~55 °C -30 °C~60 °C (赤外線LEDオフ時) 湿度10~100% RH (結露可)
ネットワーク		保管条件	-40 °C~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、EN 62471、IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC/EN 62262 IK08、NEMA 250 type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT	ネットワーク	NIST SP500-267
システムインテグレーション		安全性	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 62471、IS 13252
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルG、ONVIF [®] プロファイルS、およびONVIF [®] プロファイルT (仕様は onvif.org で入手可能)	環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC/EN 62262 IK08、NEMA 250 Type 4X、IEC 60825-1
		ネットワーク	NIST SP500-267

重量	ウェザーシールド装着時: 800 g	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
外形寸法	Ø132 x 260 mm	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証(オプション)。詳細は www.axis.com/warranty を参照
付属品	取り付けブラケット、ドリルテンプレート、インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス) AXIS Weather Shield L	a.	<i>この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。</i>
オプションアクセサリ	AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX Plate AXIS T91A47 Pole Mount AXIS T94P01B Corner Bracket AXIS T94F01P Conduit Back Box AXIS Weather Shield K Axis PoEミッドスパン その他のアクセサリについては、 axis.com を参照	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms から入手可能		