

AXIS P3224-V Mk II 网络摄像机

简化型多功能 HDTV 720p 固定半球摄像机

AXIS P3224-V Mk II 是一款简化型固定半球摄像机，可提供 HDTV 720p 视频。它配备了变焦镜头及远程变焦和对焦功能，无需手动微调。这款多功能摄像机采用 WDR – 宽动态猎影技术来处理光线变化强烈的环境，其觅光者技术可实现卓越的感光性，从而在强光和弱光条件下均可提供卓越的视频质量。它支持安讯士 Zipstream 技术，可大大降低带宽和存储要求。

- > HDTV 720p 视频质量
- > 远程变焦和对焦
- > 安讯士觅光者技术
- > WDR – 宽动态猎影技术
- > 安讯士 Zipstream



P3224-V Mk II/-VE Mk II/P3225-V Mk II/-VE Mk II

AXIS P3224-V Mk II 网络摄像机

摄像机		用于录制或上载的报警前和报警后视频或图像缓冲通知：电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱叠加文本
图像传感器	逐行扫描 RGB CMOS 1/3"	
镜头	变焦，2.8–10 毫米，F1.6 水平视野：90° -34° 垂直视野：48° -20° 远程对焦和变焦、精确光圈控制技术、红外校正	
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	
最低照度	HDTV 720p 25/30 fps，采用 WDR - 宽动态猎影技术和宽光者： 颜色：50 IRE F1.6 条件下为 0.18 lux 黑/白：50 IRE F1.6 条件下为 0.04 lux HDTV 720p 50/60 fps： 颜色：50 IRE F1.6 条件下为 0.36 lux 黑/白：50 IRE F1.6 条件下为 0.08 lux	
快门时间	1/66500 s 至 1 s	
摄像机角度调整	水平转动 ±180°、垂直转动 -5 至 +85°、旋转 ±95°	
视频		
视频压缩	H.264 Baseline、Main 和 High 格式 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	
分辨率	1280x960 至 160x90	
帧速率	有 WDR： 25/30 fps，电源线频率为 50/60 Hz 无 WDR： 50/60 fps，电源线频率为 50/60 Hz	
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	
多视点视频流	2 个可独立裁剪的视图区域	
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ、预设位置	
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、局部对比度、白平衡、曝光控制（包括自动增益控制）、曝光区域、不同亮度级下的行为微调、WDR - 宽动态猎影技术；最高 120 dB（具体取决于场景）、文本和图像叠加、图像成像、隐私遮罩 旋转：0°、90°、180°、270°（包括走廊模式）	
网络		
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护、签名固件	
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3(MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP	
系统集成		
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台；规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile T，规格请参见 onvif.org	
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、主动篡改报警 支持 AXIS 移动防护、AXIS 防护围栏、AXIS 徘徊防护、AXIS 周界保护 支持安讯士摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 axis.com/acap	
事件触发	分析、前端存储事件、通过 API 进行虚拟输入	
事件动作	录制视频：SD 卡和网络共享 上传图像或视频片段：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件	
数据流	事件数据	
内置安装帮助	远程变焦、远程对焦、像素计数器	
常规		
外壳	IP52 级、IK08 级耐冲击聚碳酸酯外壳，具有硬质涂层半球罩和除湿膜 电子封装和防松螺丝 颜色：白色 NCS S 1002-B 有关外壳的重新涂漆说明以及对保修的影响，请与您的安讯士合作伙伴联系。	
安装方式	带接线盒孔可用于墙壁或吊顶安装的安装支架（双联、单联、4 英寸八边形） 1/4" -20 UNC 三脚架螺丝螺孔	
可持续性	不含 PVC	
存储器	512 MB RAM，256 MB 闪存	
电源	以太网供电 IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类，最大 4.8 W，标准 3.5 W	
接口	屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE	
存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 axis.com	
工作条件	0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)	
存放条件	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)	
认证	EMC EN 55022 B 类、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类和 B 类、ICES-003 B 类、VCCI B 类、RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN32 B 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 环境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (振动)、IEC 60068-2-27 (冲击)、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP52、IEC/EN 62262 IK08 网络 NIST SP500-267	
尺寸	高度：101 毫米 (4 英寸) ø 149 毫米 (5 7/8 英寸)	
重量	550 克 (1.2 磅)	
所含附件	安装指南、Windows 解码器单用户许可证、安装支架、电缆垫圈、Resistor [®] T20 L 键、钻孔模板、连接器防护装置	
可选附件	AXIS ACI 导线管支架 B、AXIS ACI 导线管适配器、AXIS T94K01L Recessed Mount Kit、AXIS T94K01D 悬挂套件、AXIS 黑色外罩 C、AXIS 支架、烟雾球型罩 有关更多附件的信息，请参见 axis.com	
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得	
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文	
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 axis.com/warranty	
a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (openssl.org) 以及由 Eric Young (ey@cryptsoft.com) 编写的加密软件。		
环境责任： axis.com/environmental-responsibility		