

Telecamera di rete **AXIS P3225-LV**

Ottimizzata per l'imaging forense in HDTV 1080p

AXIS P3225-LV è una cupola fissa essenziale che fornisce una qualità video HDTV 1080p. Dispone di un obiettivo varifocale e di funzioni di messa a fuoco e zoom remoti, eliminando così la necessità di intervenire manualmente per il fine-tuning. Grazie alla funzionalità per le riprese day/night, OptimizedIR e controllo P-Iris, si garantisce una straordinaria qualità delle immagini con qualsiasi condizione d'illuminazione. La soluzione IR OptimizedIR di Axis permette di adattare automaticamente la telecamera in base al livello di zoom impostato in fase d'installazione, garantendo un'illuminazione omogenea dell'immagine. Grazie alla funzione WDR - Forensic Capture è la scelta ideale per l'uso in ambito forense, rendendo visibili i dettagli sia delle aree luminose che scure. La tecnologia Zipstream riduce notevolmente i requisiti di larghezza di banda e di spazio di memorizzazione.

- > **Qualità video HDTV 1080p**
- > **Zoom e messa a fuoco remoti**
- > **WDR - Forensic Capture**
- > **Illuminazione OptimizedIR**
- > **Tecnologia Zipstream di Axis**



Telecamera di rete AXIS P3225-LV

Telecamera		Azioni dell'evento	Caricamento file: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Notifiche: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP Registrazione video per l'archiviazione su dispositivi edge Buffer video pre/post allarme Invio di video clip Testo sovrapposto Attivazione/Disattivazione illuminazione IR
Sensore immagini	CMOS RGB Progressive Scan da 1/2,8"	Streaming dati	Dati eventi
Lente	Varifocale, 3,0-10,5 mm, F1.4 Angolo di visione orizzontale 92°-34° Angolo di visione verticale 50°-20° Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR	Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Zoom remoto, messa a fuoco remota, contatore di pixel, OptimizedIR con angolo ed intensità dell'illuminazione IR regolabili
Day Et night	Filtro IR rimovibile automaticamente	Generale	
Illuminazione minima	HDTV 1080p 25/30 fps con WDR - Forensic Capture: Colore : 0,25 lux, F1.4 B/N : 0,05 lux, F1.4, 0 lux con illuminazione IR accesa HDTV 1080p 50/60 fps: Colore : 0,5 lux, F1.4 B/N : 0,1 lux, F1.4, 0 lux con illuminazione IR accesa	Alloggiamento	Modulo interno telecamera in alluminio con elettronica incapsulata classificata IP52, custodia resistente agli urti IK08 con membrana deumidificante Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura della custodia o delle mascherine e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner Axis.
Tempo di otturazione	da 1/142850 s a 2 s	Memoria	512 MB di RAM, 256 MB di Flash
Regolazione angolazione telecamera	Panoramica ±180°, inclinazione da -5 a +75°, rotazione ±95°	Alimentazione	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, max 10,2 W, tipico 3,9 W
Video		Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Compressione video	Profilo di base, principale ed elevato H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Illuminazione IR	OptimizedIR con LED IR da 850 nm a efficienza energetica, di lunga durata, con intensità e angolo d'illuminazione regolabili. Ampiezza del raggio fino a 25 m a seconda della scena
Risoluzioni	da 1920x1080 a 160x90	Archiviazione su dispositivi edge	Supporto per schede microSD/microSDHC/microSDXC. Supporto per la registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage) dedicato Per i consigli sulla scheda SD e NAS, visitare il sito Web www.axis.com .
Frequenza fotogrammi	Con WDR: 25/30 fps con frequenza della linea elettrica 50/60 Hz Senza WDR: 50/60 fps con frequenza della linea elettrica 50/60 Hz	Condizioni di funzionamento	da 0 °C a 50 °C Umidità relativa da 10 a 85% (senza condensa)
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Tecnologia Zipstream di Axis in H.264 Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili, VBR/MBR H.264	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40° C a 65 ° C
Streaming multi-vista	2 aree della vista ritagliate singolarmente	Approvazioni	EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Part 15 Subpart B Class A and B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (vibrazione), IEC 60068-2-27 (urto), IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK08
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione (incluso il controllo automatico del guadagno), aree di esposizione, compensazione della retroilluminazione, sintonizzazione precisa in condizioni d'illuminazione variabile, WDR - Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena, contrasto locale, sovrapposizione testo e immagini, specularità delle immagini, maschere di privacy Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso Corridor Format	Dimensioni	Altezza: 101 mm Ø 149 mm
PTZ	PTZ digitale	Peso	580 g
Rete		Accessori inclusi	Guida per l'installazione, 1 licenza per decodificatore Windows, staffa di montaggio, guarnizione cavo, chiave Resistorx T20 L, sagoma per la foratura
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia ^a IEEE 802.1X ^a controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata	Accessori opzionali	Staffa canalina AXIS ACI B Adattatori canalina AXIS ACI Kit per montaggio a incasso AXIS T94K01L Kit per montaggio a sospensione AXIS T94K01D Supporti per il montaggio AXIS T91 Mascherina AXIS C, nera
Protocolli compatibili	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Software di gestione video	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis in www.axis.com/techsup/software
Integrazione del sistema		Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperte per l'integrazione di software, comprese VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection ONVIF Profile S, specifica disponibile su www.onvif.org		
Video Analisi	Rilevamento di oggetti in movimento nel video, allarme anti-manomissione attivo Supporto per AXIS Camera Application Platform che permette l'installazione di AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking e di applicazioni di terze parti, vedere www.axis.com/acap		
Eventi scatenanti	Analisi, archiviazione su dispositivi edge		

a. Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per essere utilizzato con l'OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com