

## AXIS P3225-LVEネットワークカメラ HDTV 1080pでの屋外での検証用の映像に最適化

AXIS P3225-LVEはHDTV 1080p品質の映像を提供する、合理化された屋外対応固定ドームカメラです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラを直接操作してピントや画角の微調整を行う必要がありません。デイナイト機能に加えて、OptimizedIRおよびPアイリスコントロールにより、どのような照明条件でも優れた画質を実現します。OptimizedIRソリューションでは、設置時に設定されたズームレベルに応じて、赤外線が均等に照射された映像を得ることができます。ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーでは、明るい領域と暗い領域の両方で細部を強調して、検証用途に適した映像を実現しています。Axis独自のZipstreamテクノロジーで帯域幅およびストレージの容量を低減します。AXIS P3225-LVEはIK10規格に準拠し、破壊行為への耐性を備えています。

> HDTV 1080pの映像品質

> 屋外対応およびIK10準拠

> リモートズーム/フォーカス

> ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャー

> OptimizedIR照明



# AXIS P3225-LVEネットワークカメラ

<b>カメラ</b>	
<b>撮像素子</b>	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.8"
<b>レンズ</b>	バリアフォーカル、3.0~10.5 mm、F1.4 水平画角92° ~34° 垂直画角50° ~20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正
<b>デイナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
<b>最低照度</b>	HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、ワイドダイナミックレンジ・フォレンジックキャプチャー使用: カラー: 0.25ルクス、F1.4、 <b>B/W</b> : 0.05ルクス、F1.4 赤外線照明オンの場合: 0ルクス HDTV 1080p 50/60フレーム/秒: カラー: 0.5ルクス、F1.4、 <b>B/W</b> : 0.1ルクス、F1.4 赤外線照明オンの場合: 0ルクス
<b>シャッタースピード</b>	1/142850秒~2秒
<b>アングル調整</b>	パン±180°、チルト-5~+75°、回転±95°
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264ベースライン、メイン、ハイプロファイル(MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
<b>解像度</b>	1920×1080~160×90
<b>フレームレート</b>	<b>WDRありの場合</b> : 25フレーム/秒(電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒(電源周波数60 Hz設定時) <b>WDRなしの場合</b> : 50フレーム/秒(電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒(電源周波数60 Hz設定時)
<b>ビデオストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/MBR H.264 H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー
<b>マルチビューストリーミング</b>	2つのビューエリアを個別に設定可能
<b>画像設定</b>	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール(自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、ワイドダイナミックレンジ(WDR)-フォレンジックキャプチャー: 最大120 dB(撮影場所に応じて値は異なります)、ローカルコントラスト、オーバーレイ(テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270°(Corridor Formatを含む)
<b>パン/チルト/ズーム</b>	デジタルPTZ
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はwww.axis.comで入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS、www.onvif.orgで仕様を入手可能
<b>インテリジェントビデオ</b>	ビデオ動体検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。www.axis.com/acapを参照
<b>イベントトリガー</b>	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント

<b>イベントアクション</b>	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知: HTTP/HTTPS/TCP/電子メール/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ(プリ/ポストアラーム) ビデオクリップの送信 オーバーレイ(テキスト) 赤外線照明オン/オフ
------------------	---

<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能</b>	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター、赤外線照明の照射角度/強度を調整可能なOptimizedIR

<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	アルミニウム(電子部品を収納した内部カメラモジュール)、IP66等級とNEMA 4X等級およびIK10耐衝撃に準拠したケーシング、除湿膜 カラー: 白NCS S 1002-B スキンカバーやケーシングの再塗装と保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。

<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
-------------	-------------------------

<b>電源</b>	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大10.8 W、標準3.9 W
-----------	---

<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
-------------	------------------------------

<b>赤外線照明</b>	電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載し、照射強度、照射角度を調整可能なOptimizedIR。最大照射距離25 m(撮影場所に応じて値は異なります)
--------------	---

<b>エッジストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードのサポート 録画専用のNAS(Network Attached Storage)への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、www.axis.comを参照してください
-----------------	--

<b>動作条件</b>	-30°C ~ +50°C 湿度: 10~100% RH(結露可)
-------------	--------------------------------------

<b>保管条件</b>	-40°C ~ +65°C
-------------	---------------

<b>認証・認可</b>	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 62471 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6(振動)、IEC 60068-2-27(衝撃)、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10
--------------	---

<b>外形寸法</b>	104 mm (4 1/16 in)、ø 149 mm (5 7/8 in)
-------------	--

<b>重量</b>	770 g
-----------	-------

<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガセット、いじり止めヘックスローブL型レンチT20、ドリルテンプレート
------------	--

<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS ACIコンジットブラケットA AXIS ACIコンジットアダプター AXIS T94M01埋込み式マウントキット AXIS T94T01Dウェザーシールド付きペンダントキット AXIS T91取付金具 AXIS T98A17-VE監視キャビネット
-------------------	---

<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。www.axis.com/techsup/softwareから入手可能
--------------------	--

<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照
-----------	--

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェア(www.openssl.org)によって開発されたソフトウェアとEric Young(eay@cryptosoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

詳細については、www.axis.com をご覧ください。