

AXIS P3225-VE Mk II Network Camera

Cupola fissa essenziale e versatile adatta ad ambienti esterni
HDTV 1080p

AXIS P3225-VE Mk II è una cupola fissa essenziale adatta ad ambienti esterni che fornisce un video HDTV 1080p. Dispone di obiettivo varifocale e zoom e messa a fuoco remoti, eliminando così la necessità di intervenire manualmente per la regolazione ottimale. Dotata di WDR – Forensic Capture per gestire scene con forti variazioni di luce, nonché tecnologia Lightfinder per un livello di sensibilità straordinario, questa telecamera versatile fornisce una qualità video eccezionale in qualsiasi condizione di illuminazione. Supporta la tecnologia Axis Zipstream che riduce notevolmente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione. La telecamera AXIS P3225-VE Mk II resistente agli atti vandalici è classificata IK10.

- > [Qualità video HDTV 1080p](#)
- > [Adatta ad ambienti esterni e classificata IK10](#)
- > [Zoom e messa a fuoco remoti](#)
- > [Lightfinder e WDR - Forensic Capture](#)
- > [Axis Zipstream](#)



AXIS P3225-VE Mk II Network Camera

Telecamera

Sensore immagini	RGB CMOS Progressive Scan da 1/3"
Lente	Varifocale, 3,0-10,5 mm, F1.4 Campo visivo orizzontale: 92°-34° Campo visivo verticale: 50°-20° Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR
Day Et night	Filtro IR rimovibile automaticamente
Illuminazione minima	HDTV 1080p 25/30 fps con WDR - Forensic capture e lightfinder: Colore: 0,15 lux a 50 IRE, F1.4 B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F1.4 HDTV 1080p 50/60 fps: Colore: 0,3 lux a 50 IRE, F1.4 B/N: 0,06 lux a 50 IRE, F1.4

Tempo di otturazione	da 1/66500 s a 1 s
Regolazione angolazione telecamera	Panoramica $\pm 180^\circ$, inclinazione da -5 a $+85^\circ$, rotazione $\pm 95^\circ$

Video

Compressione video	Profilo baseline, principale ed elevato H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Risoluzioni	da 1920x1080 a 160x90
Frequenza fotogrammi	Con WDR: 25/30 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz Senza WDR: 50/60 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz

Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Tecnologia Axis Zipstream in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264
------------------------	--

Streaming multi-vista	2 aree di visione ritagliate singolarmente
------------------------------	--

PTZ	PTZ digitale, posizioni preset
------------	--------------------------------

Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, contrasto locale, bilanciamento del bianco, controllo esposizione (incluso il controllo automatico del guadagno), aree di esposizione, sintonizzazione precisa in condizioni di bassa luminosità, WDR - Forensic capture: fino a 120 dB a seconda della scena, sovrapposizione testo e immagini, specularità delle immagini, privacy mask Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio
------------------------------	--

Rete

Sicurezza	Protezione mediante password, filtri indirizzi IP, HTTPS ^a crittografia, IEEE 802.1X ^a controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato
------------------	--

Protocolli compatibili	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
-------------------------------	--

Integrazione del sistema

Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com AXIS Guardian con One-Click Connection Profilo G di ONVIF [®] , Profilo S di ONVIF [®] e Profilo T di ONVIF [®] , specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org
--	---

Video Analisi	Incluso AXIS Video Motion Detection, allarme anti-manomissione attivo Supportati AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking, AXIS People Counter, AXIS Tailgating Detector, AXIS Direction Detector, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Random Inspection, AXIS Queue Monitor
----------------------	---

Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, vedere axis.com/acap

Eventi scatenanti	Analisi, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API
Azioni dell'evento	Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP Sovrapposizione testo

Streaming dati	Dati eventi
-----------------------	-------------

Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Zoom remoto, messa a fuoco remota, contatore di pixel
--	---

Generale

Alloggiamento	Classificazione IP66 e NEMA 4X, custodia IK10 resistente agli urti con cupola con rivestimento resistente e membrana deumidificante Elettronica incapsulata e viti anticaduta Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner AXIS.
----------------------	---

Montaggio	Staffa di montaggio con fori per le scatole di giunzione (unità doppia, unità singola e ottagonale da 4") e per il montaggio a soffitto o a parete Filettatura vite treppiede di 1/4"-20 UNC
------------------	---

Sostenibilità	Senza PVC
----------------------	-----------

Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 256 MB
----------------	--------------------------------

Alimentazione	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, max 7,1 W, tipico 4,6 W
----------------------	---

Connettori	RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX PoE
-------------------	--

Storage	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC Supporto per codifica scheda di memoria Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, vedere axis.com
----------------	--

Condizioni di funzionamento	Da -40°C a 50°C Avvio: Da -30°C a 50°C Temperatura massima (intermittente): 55°C Umidità relativa compresa tra 10 e 100% (con condensa)
------------------------------------	--

Condizioni di immagazzinaggio	Da -40°C a 65°C Umidità relativa compresa tra 5 e 95% (senza condensa)
--------------------------------------	---

Approvazioni	EMC EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
---------------------	--

Sicurezza	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252
------------------	---

Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (vibrazione), IEC 60068-2-27 (urto), IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
-----------------	---

Rete	NIST SP500-267
-------------	----------------

Dimensioni	Altezza: 104 mm \varnothing 149 mm
-------------------	---

Peso	800 g
-------------	-------

Accessori inclusi	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows, staffa di montaggio, guarnizione del cavo, chiave a L Resistor [®] T20, maschera di foratura, protezione del connettore Schermo di protezione dagli agenti atmosferici
--------------------------	--

Accessori opzionali	AXIS ACI Conduit Bracket A, AXIS ACI Conduit Adapters, AXIS T94M01L Recessed Mount Kit, AXIS T94T01D Pendant Kit con schermo di protezione dagli agenti atmosferici, supporti per il montaggio AXIS, cupola oscurata
----------------------------	--

	Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Software di gestione video	AXIS Companion, AXIS Camera Station e video management software dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale

Garanzia Garanzia di 3 anni AXIS e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni visitare il sito axis.com/warranty

- a. *Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).*

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility