

AXIS P3364-VE ネットワークカメラ

リモートフォーカスとズーム搭載で光感度の高い耐衝撃カメラ

AXIS P3364-VE は、HDTV 720p/1メガピクセル解像度で卓越したビデオ性能を提供するデイナイト固定ドームネットワークカメラです。個別に設定可能なH.264とMotion JPEGビデオストリームを同時に配信することができます。デジタルパン/チルト/ズームは、全画面の内から表示エリアをトリミングして表示または記録用にストリーミングできるビューをサポートします。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。AXIS P3364-VE はAxisのLightfinderテクノロジーをサポートし、低照度時でも非常に高い感度を実現します。様々な天候の変化に対応可能な耐衝撃ケーシングを備え、過酷な環境下でも十分に使用可能です。-40 ° C ~ 55 ° Cの温度範囲で動作可能です。

- > HDTV 720p/1メガピクセル
- > Lightfinderテクノロジー
- > Pアイリスコントロール
- > リモートフォーカス/ズーム
- > 屋外対応で耐衝撃性を備えた設計



AXIS P3364-VE ネットワークカメラ

| | |
|---|--|
| モデル | AXIS P3364-VE 6 mm AXIS P3364-VE 12 mm |
| カメラ | |
| 撮像素子 | 1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS |
| レンズ | 6 mm: 2.5~6 mm、F1.2 水平画角: 105° -49° 垂直画角: 80° -37° 12 mm: 3.3~12 mm、F1.4 水平画角: 82° -24° 垂直画角: 60° -° 18 バリフォーカル、IR補正、リモートズーム/フォーカス、P アイリスコントロール |
| デイナイト | 赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え |
| 最低照度 | 6 mm: カラー: 0.12ルクス、F1.2、白黒: 0.03ルクス、F1.2 12 mm: カラー: 0.18ルクス、F1.4、白黒: 0.04ルクス、F1.4 |
| シャッター スピード | 1/24500~2秒 |
| アングル調整 | パン360°、チルト170°、回転340° |
| ビデオ | |
| ビデオ圧縮 | H.264ベースラインおよびメインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG |
| 解像度 | 1280×960 ^a (約1.3メガピクセル)~160×90 |
| フレームレート | 30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)、25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時) |
| ビデオ ストリーミング | H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチスト リーム、フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/MBR H.264 |
| パン/チルト/ ズーム | デジタルPTZ |
| 画像設定 | 圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ン、WDR—ダイナミックコントラスト、暗所における振 る舞いの微調整、オーバーレイ(テキスト/画像)、ミラー リング、プライバシーマスク 画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Format を含む) |
| 音声 | |
| 音声 ストリーミング | 双方向音声 |
| 音声圧縮 | AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能 |
| 音声入出力 | 外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力 |
| ネットワーク | |
| セキュリティ | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^b 暗号 化、IEEE 802.1X ^b ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ |
| 対応プロトコル | IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH |
| システムインテグレーション | |
| アプリケーション プログラミング インター フェース | VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソ フトウェアインテグレーションのためのオープンAPI (www.axis.com で仕様を入手可能) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様 は www.onvif.org で入手可能) |
| インテリジェン トビデオ | 検知対象 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 サポートあり AXIS Cross Line Detection、AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照) |
| イベント トリガー | インテリジェントビデオ、外部入力、エッジストレージ イベント |

| | |
|-------------------------|--|
| イベント アクション | エッジストレージへの映像の保存、プリアラームおよびポ ストアラームビデオバッファ、外部出力の駆動、エッジス トレージへの音声の保存、音声クリップの再生 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP |
| データストリー ミング | イベントデータ |
| 設置支援機能 | リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター |
| 一般 | |
| ケーシング | ポリカーボネート透明ドーム、アルミニウム (電子部品を収 納した内部カメラモジュール) IP66規格およびNEMA 4X規格に準拠し、IK10衝撃エネルギー に耐えるケーシング。アルミニウム製底部、除湿膜付き カラー: 白 NCS 51002-B。再塗装の指示、保証内容への影 響については、Axisパートナーにお問合せください。 |
| 環境保護 | PVC不使用 |
| メモリー | RAM 256 MB、フラッシュ128 MB |
| 電源 | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大12.1 W |
| コネクタ | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)、 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 |
| ストレージ | SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照 |
| 動作条件 | -40 °C~55 °C 湿度: 10~100% RH (結露可) |
| 保管条件 | -40°C~65°C |
| 認証・認可 | EMC EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN24 EN 50121-4、IEC 62236-4、 使用環境 EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78 IEC 62262 IK10、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X 安全性 IEC/EN/UL 60950-22 |
| 外形寸法 | Ø178 x 119 mm |
| 重量 | 1.5 kg(ウェザーシールド含む) |
| 付属品 | インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライ センス)、Resistor [®] T20 L型レンチ、穴あけ用テンプレート コネクタキット、取り付けブラケット、ガスケット付き ネットワークケーブル (5 m) ウェザーシールド、スモークドーム |
| オプション アクセサリ | AXIS T94M01L 埋め込み式マウント AXIS P33-VE ケーブルカバー AXIS P33-VE ¾"NPSアダプター AXIS ドーム侵入アラームスイッチB オーディオI/Oケーブル (5 m) AXIS P33-VE ネットワークカメラペンダントキット Axis取付金具およびキャビネット アクセサリについては、 www.axis.com を参照してください |
| ビデオ管理 ソフトウェア | AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア は www.axis.com/support/downloads から入手可能 |
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語 |
| 保証 | Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照) |

- VAPIX[®]によって1400×1050 (1.4メガピクセル)に拡大された解像度
をサポート
- この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project
(www.openssl.org)によって開発されたソフトウェアとEric Young
(eyay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ
ています。

