

AXIS P3365-Vネットワークカメラ

リモートズームとフォーカス搭載で広角の耐衝撃カメラ

AXIS P3365-Vは、HDTV 1080p/2メガピクセル解像度で非常に優れたビデオ性能を提供する固定ドームネットワークカメラです。SMPTE 274M規格に準拠しています。ワイドダイナミックレンジとダイナイト機能を備え、低照度環境でも高画質を維持します。デジタルパン/チルト/ズームとマルチビューストリーミングをサポートし、全画面だけでなく、最大2つまでのビューエリアを個別に設定して同時にストリーミングできます。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。AXIS P3365-Vは、双方向音声、音声検知、外部デバイス用の入出力ポートを利用することができます。

> HDTV 1080p/2メガピクセル

> Pアイリスコントロール

> リモートフォーカス/ズーム

> I/Oポートポートおよび双方向音声

> IK10準拠の耐衝撃性



AXIS P3365-Vネットワークカメラ

カメラ		イベントトリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、外部入力
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.8"	イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オーディオクリップの再生
レンズ	3~9 mm、F1.3 水平画角: 100° ~35° 垂直画角: 55° ~20° パリアフォーカル、リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正	データストリーミング	イベントデータ
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	設置支援機能一般	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンタ
最低照度	カラー: 0.2ルクス、F1.3、白黒: 0.04ルクス、F1.3	ケーシング	ポリカーボネート透明ドーム、アルミニウム (電子部品を収納した内部カメラモジュール) IK10対応耐衝撃アルミニウムケーシング カラー: 白 NCS S 1002-B。再塗装の指示、保証内容への影響については、Axisパートナーにお問合せください。
シャッター速度	1/33500秒~2秒	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
アングル調整	パン360°、チルト160°、回転340°	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.2 W
ビデオ		コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
ビデオ圧縮	H.264 ベースラインおよびメインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG	ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
解像度	1920x1080 (2メガピクセル) ~160x90	動作条件	0° C ~50° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	保管条件	-40° C ~65° C
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム、フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/MBR H.264	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-1 IEC 62262 IK10
マルチビューストリーミング	最大2つまでのビューエリアを個別に設定可能	重量	730 g
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	外形寸法	Ø148 x 104 mm
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む) ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、Resistor [®] T20 L型レンチ、穴あけ用テンプレート コネクタキット、スモークドーム
音声		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア (www.axis.com/support/downloads から入手可能)
音声ストリーミング	双方向音声	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
音声圧縮	AAC LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、ビットレートを設定可能	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照
音声入出力	外部マイクロフォン入力、ライン入力、ライン出力、内蔵マイクロフォン (オン、オフ切替可能)	環境責任	www.axis.com/environmental-responsibility
ネットワーク			
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ		
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH		
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI (www.axis.com で仕様を入手可能) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)		
インテリジェントビデオ	検知対象 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 サポートあり AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)		