

Cámara de red AXIS P3365-VE

Con gran angular y a prueba de agresiones, incluye zoom y enfoque remotos

La AXIS P3365-VE es una cámara de red domo fija que ofrece una excelente calidad de vídeo con resolución HDTV 1080p/2 MP. Cumple la norma SMPTE 274M. La cámara incorpora la funcionalidad día/noche y amplio rango dinámico (WDR), lo que garantiza la alta calidad de imagen incluso en condiciones de poca iluminación. El control P-Iris ofrece una extraordinaria profundidad de campo y unos excelentes niveles de resolución, contraste y claridad de imagen. El enfoque y el zoom remotos eliminan la necesidad de realizar ajustes finales directamente en la cámara. La cámara AXIS P3365-VE admite audio bidireccional y detección de audio e incorpora puertos de entrada/salida para la conexión de dispositivos externos. También cuenta con movimiento horizontal/vertical/zoom digital y transmisión multiventana. Gracias a su carcasa resistente a la intemperie y a prueba de agresiones se adapta perfectamente a entornos desfavorables.

- > **HDTV 1080p/2 MP**
- > **Control P-Iris**
- > **Zoom y enfoque remotos**
- > **Audio bidireccional y puertos de E/S**
- > **Preparada para exteriores y con resistencia a agresiones IK10**



Cámara de red AXIS P3365-VE

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"
Lente	3-9 mm, F1.3 Campo de visión horizontal: 100°-35° Campo de visión vertical: 55°-20° Varifocal, enfoque y zoom remotos, control P-Iris, corrección de infrarrojos
De día y de noche	Filtro bloqueador de infrarrojos removible automáticamente
Iluminación mínima	Color: 0,2 lux, F1.3, B/N: 0,04 lux, F1.3
Velocidad de obturación	De 1/33 500 s a 2 s
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal 360°, vertical 160°, rotación 340°
Vídeo	
Compresión de vídeo	H.264 perfil base y perfil principal (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones	De 1920x1080 (2MP) a 160x90
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y motion JPEG Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264
Retransmisión de secuencia multiventana	Hasta 2 áreas de visión recortadas individualmente
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes, máscara de privacidad Rotación 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo Amplio rango dinámico con contraste dinámico
Audio	
Retransmisión de audio	Audio bidireccional
Compresión de audio	AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Velocidad de bits configurable
Entrada/salida de audio	Entrada de micrófono o de línea externa, salida de línea
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a , control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios
Protocolos compatibles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, SFTP, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Integración de sistemas	
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX [®] y la Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF [®] Profile S y ONVIF [®] Profile G, las especificaciones están disponibles en www.onvif.org
Analíticas	Incluido AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa y detección de audio Compatible AXIS Cross Line Detection, Axis Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite www.axis.com/acap

Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento en el extremo, entrada externa
Acciones de evento	Carga de archivos: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma Activación de salida externa, grabación de audio en almacenamiento en el extremo, reproducción de clip de audio

Retransmisión de datos	Datos de eventos
-------------------------------	------------------

Ayuda integrada para la instalación	Zoom remoto, enfoque remoto, contador de píxeles
--	--

General

Carcasa	Domo transparente de policarbonato, módulo de cámara interna de aluminio con elementos electrónicos encapsulados Carcasa con clasificación IP66 y NEMA 4X, con grado de protección a prueba de impactos IK10 con domo de policarbonato, base de aluminio y membrana deshumidificadora Color: NCS S 1002-B blanco. Para consultar las instrucciones de repintado y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
----------------	--

Memoria	256 MB de RAM, 128 MB de Flash
Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 Máx 8,6 W

Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE. Bloque de terminales para 1 entrada y 1 salida de alarma, entrada de micrófono/línea de 3,5 mm, salida de línea de 3,5 mm
-------------------	--

Almacenamiento	Compatible con tarjetas SD/SDHC/SDXC Compatible con cifrado de tarjeta SD Compatible con grabación en almacenamiento en red tipo NAS Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, véase www.axis.com
-----------------------	---

Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
--------------------------------------	--

Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
--------------------------------------	-------------------

Homologaciones	EN 55022 Clase B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78 EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X
-----------------------	--

Peso	1,7 kg, con parasol
-------------	---------------------

Dimensiones	Ø 178 x 117 mm
--------------------	----------------

Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), llave L Resistorx [®] , plantilla de perforado Kit de conexión, soporte de montaje, domo ahumado, parasol, cable de red de 5 m con junta premontada
-----------------------------	---

Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en www.axis.com/support/downloads
-------------------------------------	---

Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
----------------	--

Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite www.axis.com/warranty
-----------------	---

a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptosoft.com).

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility